

# BETONAC<sup>®</sup>-EXTRA

**HOCHAKTIVER ZEMENT- UND  
KALKLÖSER, KONZENTRAT- LÖST  
AUCH GEHÄRTETEN BETON**



- löst schnell und rückstandslos Zement- und Kalkablagerungen auf Verbundbeton, Betonanlagen, Silos, Auslegern, Dachziegeln und Ziegelsteinen
- Spart Arbeitszeit durch seine schnelle Wirkung
- Sicher auf Farben, Gummi und Glas
- Waschromstoffe sind gut biologisch abbaubar
- Äußerst wirtschaftlich, da bis 1:10 verdünnbar

BETONAC®-EXTRA ist ein bewährtes Reinigungsmittel für die schnelle Reinigung von Steinplatten, Fliesen, Kacheln, Dachziegeln sowie Silo- und Transportbetonfahrzeugen, allen Baugeräten und Anlagen, die mit Zement bzw. Beton verunreinigt sind.

**BETONAC®-EXTRA**

Produkt-Nr.: 02.054

## HOCHAKTIVER ZEMENT- UND KALKLÖSER - KONZENTRAT

### BESCHREIBUNG

BETONAC®-EXTRA wird als gelb-braune, stark saure Flüssigkeit geliefert. Die sorgfältig abgestimmten Waschrohstoffe, speziellen Fettlöser und Inhibitoren, sowie die Kombination von Salz- und Phosphorsäure bewirken eine hervorragende Reinigungskraft und damit gute Resultate in kürzester Zeit. Die verwendeten Tenside sind sehr gut biologisch abbaubar. Das Konzentrat hat den weiteren Vorteil, daß es nahezu geruchslos ist.

### VORTEILE

- sehr wirtschaftlich - da stark mit Wasser verdünnbar
- spart Arbeitszeit - durch schnelle Wirkung
- praktisch geruchslos - daher geringe Belästigung
- gut biologisch abbaubar

### VERARBEITUNG

BETONAC®-EXTRA ist ein Konzentrat und wird je nach Grad der Verschmutzung mit 1 bis 10 Teilen Wasser verdünnt. Die verschmutzten Flächen oder Gegenstände werden mit der Bürste oder mit Hilfe eines Schrubbers gereinigt.

Bei sehr starken Ablagerungen wird BETONAC®-EXTRA mehrfach aufgebracht. Sichtbar ist der Lösungsprozeß durch das Aufschäumen der Verunreinigungen und Ablagerungen. Läßt die Schaumwirkung nach, muß entweder neue, aktive Lösung aufgebracht werden, oder die Fläche ist von Ablagerungen gereinigt.

### TECHNISCHE DATEN

Farbe:	gelb-braun
Form:	flüssig
Spez. Gewicht:	1,20 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert:	< 0,5
Inhaltstoffe:	Salzsäure, Phosphorsäure, biologisch abbaubare, nicht ionogene Tenside.

### WICHTIGE HINWEISE

Das Produkt darf wegen seiner sauren Einstellung NICHT in Metallgebilde gefüllt bez. gelagert oder befördert werden. Nicht auf Emaille anwenden! Grundsätzlich sollte vor der Anwendung die Empfindlichkeit der zu behandelnden Oberflächen ermittelt werden. Daher sind Vorversuche durchzuführen.

### VORSICHTSMAßNAHMEN

BETONAC®-EXTRA ist ätzend. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Spritzer sofort mit viel klarem Wasser abspülen. Bei Gebrauch von Hand Gummihandschuhe verwenden.

Das Sicherheitsdatenblatt können Sie sich aus dem Internet ausdrucken unter [www.leyde.com](http://www.leyde.com)

### Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen.

17.03.2006

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln,

Tel.: 02236 - 9 66 00 0, Fax: 02236 - 9 66 00 11,

email: [leycochem@leyde.com](mailto:leycochem@leyde.com), internet: [www.leyde.com](http://www.leyde.com)

