

BETONAC[®]-FIX MF

HOCHAKTIVER ZEMENT- UND KALKLÖSER - KONZENTRAT



- reinigt schnell und gründlich Flächen, die mit Zement oder Beton verunreinigt sind
- wirkt äußerst schnell – Arbeitszeit wird reduziert
- praktisch geruchslos – keine Geruchsbelästigung
- fettlösend
- wirtschaftlich – da stark mit Wasser verdünnbar
- biologisch abbaubar

BETONAC®-FIX MF ist ein bewährtes Reinigungsmittel für die schnelle Reinigung von Steinplatten, Fliesen, Kacheln, sowie Silo- und Transportbetonfahrzeugen, allen Baugeräten und Anlagen, die mit Zement bzw. Beton verunreinigt sind.

Die sorgfältig abgestimmten Waschrohstoffe, speziellen Fettlöser und Inhibitoren, sowie die Kombination von Salz- und Phosphorsäure bewirken eine hervorragende Reinigungskraft und damit gute Resultate in kürzester Zeit.

Bei Keramik und Fliesen schnell mit klarem Wasser nachspülen.

BETONAC®-FIX MF darf nicht auf Glasflächen gelangen!



BETONAC®-FIX MF

Produkt-Nr. 02.055

HOCHAKTIVER ZEMENT- UND KALKLÖSER - KONZENTRAT

BESCHREIBUNG

BETONAC®-FIX MF wird als hellgrüne, klare, stark saure Flüssigkeit geliefert. Die verwendeten Tenside sind sehr gut biologisch abbaubar. Das Konzentrat hat den weiteren Vorteil, daß es nahezu geruchslos ist.

VORTEILE

- sehr wirtschaftlich - da stark mit Wasser verdünnbar
- spart Arbeitszeit - durch schnelle Wirkung
- praktisch geruchslos - daher geringe Belästigung
- fettlösend - dadurch ein breiteres Anwendungsgebiet
- die Waschrohstoffe sind gut biologisch abbaubar

VERARBEITUNG

BETONAC®-FIX MF ist ein Konzentrat und wird je nach Grad der Verschmutzung mit 2 bis 10 Teilen Wasser verdünnt. Die verschmutzten Flächen oder Gegenstände werden mit der Bürste oder mit Hilfe eines Schrubbers gereinigt.

Bei sehr starken Ablagerungen wird BETONAC®-FIX MF daher mehrfach aufgebracht. Sichtbar ist der Lösungsprozeß durch das Aufschäumen der Verunreinigungen und Ablagerungen. Läßt die Schaumwirkung nach, muß entweder neue, aktive Lösung aufgebracht werden, oder die Fläche ist von Ablagerungen gereinigt. Nach der Reinigung sollte gründlich mit Wasser nachgespült werden.

TECHNISCHE DATEN

Farbe:	grün
Form:	flüssig
Spez. Gewicht:	1,10 g/cm ³
pH-Wert:	< 0,5
Klarschmelzpunkt:	35°C
Inhaltstoffe:	Salzsäure, Phosphorsäure, biologisch abbaubare, nicht ionogene Tenside, Inhibitoren.

WICHTIGE HINWEISE

Das Produkt darf wegen seiner sauren Einstellung NICHT in Metallgebilde gefüllt bez. gelagert oder befördert werden. Nicht auf Emaille anwenden! Grundsätzlich sollte vor der Anwendung die Empfindlichkeit der zu behandelnden Oberflächen ermittelt werden. Daher sind Vorversuche durchzuführen.

VORSICHTSMAßNAHMEN

BETONAC®-FIX MF ist ätzend. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Spritzer sofort mit viel klarem Wasser abspülen. Bei Gebrauch von Hand Gummihandschuhe verwenden.

Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen.

07.01.04

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln,

Tel.: 02236 - 9 66 00 0, Fax: 02236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com