

# LEYCO<sup>®</sup>-B 20

## DER REINIGER – RUß-, ÖL- UND FETTENTFERNER



- ideal zum Reinigen und zur Entfernung unterschiedlichster Verschmutzungen
- eignet sich hervorragend zur Reinigung von Motoren, Vergasern, Getriebeteilen und Filtern
- wirkt aufgrund der hohen Reinigungskraft und dem schnellen Verdunsten auch exzellent als Metallentfetter
- gute Materialverträglichkeit mit Gummi, Kunststoffen und Lacken
- frei von FCKW und CKW

LEYCO®-B 20 wird in erster Linie im Bereich von Kfz-Werkstätten zur Reinigung von Scheiben- und Trommelbremsen eingesetzt.

LEYCO®-B 20 eignet sich aber auch hervorragend zur Reinigung von Motoren, Vergasern, Getriebeteilen, Düsen und Filtern sowie zur Entfettung von großflächigen Metallteilen.

LEYCO®-B 20 wird eingesetzt bei Bremsen, Beschriftungen, Etiketten Motoren, Dichtungsresten, Felgen, Werkzeugen u.v.m.

LEYCO®-B 20 entfernt Fett, Öl, Ruß, Teer, Graphit, Klebstoffreste u.v.m.



**LEYCO®-B 20**

Produkt-Nr. 20.513

## **DER REINIGER – RUß-, ÖL- UND FETTENTFERNER**

### **BESCHREIBUNG**

LEYCO®-B 20 ist ein lösungsmittelhaltiger, halogenfreier Kaltreiniger und verfügt über einen sehr hohen Verdunstungsgrad.

LEYCO®-B 20 ist daher aufgrund seiner sekundenschnellen Abtrocknung ideal einsetzbar zur Reinigung von Bremsen. Die hervorragende Reinigungskraft und das sehr schnelle Verdunsten des Lösungsmittels macht LEYCO®-B 20 zugleich zu einem exzellenten Metallentfetter. Öle, Fette und sonstiger organischer Schmutz werden leicht und rückstandslos entfernt.

### **VORTEILE**

- ideal zur Reinigung von Scheiben- und Trommelbremsen
- trocknet sekundenschnell ab
- eignet sich auch zur Entfettung von großflächigen Metallteilen
- gute Verträglichkeit mit Gummi, Kunststoffen und Lacken

### **TECHNISCHE DATEN**

Dichte (20°C): ca 0,70 kg/l

pH-Wert: keiner

Inhaltsstoffe: > 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe.

Weitere Inhaltsstoffe: Alkohole und Treibmittel

### **ANWENDUNG**

LEYCO®-B 20 wird auf die zu reinigenden Flächen/Teile aufgesprüht und mit Lappen oder Pinsel nachgearbeitet. Ein Nachspülen mit Wasser ist in der Regel nicht erforderlich. Es besteht grundsätzlich eine gute Materialverträglichkeit bei Gummi, Kunststoffen und Lacken; dennoch sollte vor dem Produktauftrag an unauffälliger Stelle die Materialverträglichkeit geprüft werden.

### **WICHTIGE HINWEISE**

Die Produktqualität wird durch Frosteinwirkung nicht beeinträchtigt.

Wassergefährdungsklasse: 1 = schwach wassergefährdend (Einstufung nach VwVwS).

#### **Hinweis:**

Das Produkt nur in gut gelüfteten Räumen anwenden. Gefahren- und Sicherheitshinweise grundsätzlich beachten.

Das Sicherheitsdatenblatt können Sie sich aus dem Internet ausdrucken unter [www.leyde.com](http://www.leyde.com)

#### **Bemerkungen**

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen. 15.12.2004

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln

Tel.: 02236 - 9 66 00 0, Fax: 02236 - 9 66 00 11,

email: [leycochem@leyde.com](mailto:leycochem@leyde.com), internet: [www.leyde.com](http://www.leyde.com)