


LEYCO®-CLEAN 10

POLYMERGRUNDREINIGER



- entfernt stark verschmutzte und alte Wachsschichten sowie metallvernetzte Polymerdispersionen
- besitzt eine hervorragende Reinigungskraft
- umweltfreundlich – biologisch abbaubar
- wirtschaftlich, da mit bis 1:20 Teilen Wasser verdünnbar
- geprüft durch das Hygiene-Institut Gelsenkirchen

LEYCO®-CLEAN 10 wird überwiegend als Grundreiniger eingesetzt. Er entfernt nicht nur stark verschmutzte Untergründe und alte Wachs-schichten, sondern löst auf Grund seiner Zusammensetzung metall-vernetzte Polymerdispersionen wie LEYCO®-SEAL 22 und Dispersionen, die wegen ihrer Härte nur sehr schwer zu beseitigen sind. LEYCO®-CLEAN 10 entfernt diese Schichten schnell und gut.



LEYCO®-CLEAN 10 Produkt-Nr. 20.026

POLYMERGRUNDREINIGER

BESCHREIBUNG

LEYCO®-CLEAN 10 ist ein stark alkalischer Reiniger mit einem Zusatz spezieller Tenside.

VORTEILE

- große Reinigungskraft
- entfernt metallvernetzte Polymerdispersionen gründlich und schnell
- biologisch abbaubar
- wirtschaftlich, da Verdünnung möglich

TECHNISCHE DATEN

Dichte:	1,04 g/cm ³
Aussehen:	rötlich, klar
Verdünnung:	1:5 bis 1:20
Unterhaltsreinigung:	1:100 bis 1:400
pH-Wert:	14

ANWENDUNG

LEYCO®-CLEAN 10 wird für die Verarbeitung je nach Verschmutzungsgrad und Anwendungsbereich 1:5 bis 1:20 mit Wasser verdünnt. Die gereinigten Böden müssen mit viel Wasser nachgewaschen werden, da Reinigerreste den Aufbau der neuen Bodenversiegelung stören können.

LAGERUNG

Frostfrei, kühl, geschützt vor Feuer in sorgfältig geschlossenen Behältern lagern.
Mindestlagerfähigkeit 30 Monate.

VORSICHTSMAßNAHMEN

LEYCO®-CLEAN 10 ist stark alkalisch. Augen und Haut vor Berührung schützen. Spritzer mit viel Wasser abspülen. Gummihandschuhe verwenden. Rauchen und offenes Feuer sind nicht erlaubt. LEYCO®-CLEAN 10 ist nicht für Linoleum, Holz, Vinyl-Asbest, Anstriche, Gewebe etc. geeignet. Im Zweifelsfall Probeauftrag an verdeckter Stelle durchführen.

Das Sicherheitsdatenblatt können Sie sich aus dem Internet ausdrucken unter www.leyde.com

Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen. 15.12.04

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln,

Tel.: 02236 - 9 66 00 0, Fax: 02236 - 9 66 00 11

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com