

LEYCO®-DFL

DRUCK-FARBBLÖSER



- entfernt mühelos Druckfarben von Walzen, Sieben und anderen Flächen
- löst ebenso Öle, Fette, Wachse, Harze, Teer und Bitumen
- biologisch leicht abbaubar
- verursacht keine Rostbildung, da frei von Elektrolyten und Wasser
- verhält sich neutral gegenüber Metallen und vielen Kunststoffen

LEYCO-DFL entfernt mühelos Druckfarben von Walzen, Sieben und sonstigen Flächen. Das Produkt löst ebenso Öle, Fette, Wachse, Harze, Teer und Bitumen.

LEYCO-DFL verursacht keine Rostbildung, da es frei von Elektrolyten und Wasser ist und ist biologisch leicht abbaubar.

Neben Druckfarben entfernt LEYCO-DFL auch andere Farbablagerungen und kann auch in Lackierereien eingesetzt werden.



LEYCO®-DFL

Produkt-Nr. 20.038

DRUCK-FARBLÖSER

BESCHREIBUNG

LEYCO®-DFL wird speziell in Druckereien eingesetzt, ist aber auch hervorragend zur Entfettung in Handwerks- und Industriebetrieben geeignet.

In Druckereien wird LEYCO-DFL eingesetzt zur Reinigung von Druckrollen, Drucksieben, Maschinen, Maschinenteilen, Ablagen u.v.m.

Zusammensetzung: Zubereitung aus Kohlenwasserstoffen und Terpenkohlenwasserstoffen. Frei von FCKW, CKW, Benzol, Toluol und Xylol.

VORTEILE

- entfernt mühelos Druckfarben von Walzen, Sieben und anderen Flächen
- löst ebenso Öle, Fette, Wachse, Harze, Teer und Bitumen
- biologisch leicht abbaubar
- verursacht keine Rostbildung, da frei von Elektrolyten und Wasser
- verhält sich neutral gegenüber Metallen und vielen Kunststoffen

TECHNISCHE DATEN

Dichte:	ca. 0,8 g/ml
Farbe:	farblos
Form:	flüssig
pH-Wert:	neutral

ANWENDUNG

LEYCO-DFL wird unverdünnt mittels Pinsel, Lappen oder Sprühgerät aufgetragen. Nach kurzer Einwirkzeit mit einem Lappen nachwischen.

Gegenüber Metallen und vielen Kunststoffen verhält sich LEYCO-DFL neutral. Sollte Unklarheit über die Materialverträglichkeit bestehen, ist an unauffälliger Stelle ein Vorversuch durchzuführen.

LAGERUNG

Von Zündquelle fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht geschlossen halten und an einem gut gelüfteten Ort lagern.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Einstufung: Gesundheitsschädlich (Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen). Entzündlich. Das Produkt darf nicht in Gewässer oder Seen gelangen, da längerfristig schädliche Wirkungen auf Wasserorganismen möglich sind.

Das Sicherheitsdatenblatt können Sie sich aus dem Internet ausdrucken unter www.leyde.com

Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen.

01.03.2005

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln,

Tel.: 02236 - 9 66 00 0, Fax: 02236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com