

LEYCO®-GR „S“

INTENSIVREINIGER-KONZENTRAT



- entfernt Öl, Fett, Graphit, Kohle, Tinte, Wachs und andere Rückstände
- löst Verschmutzungen selbsttätig
- kann auf Metall, Beton, Keramik, Marmor, Kunststoff und anderen lackierten Flächen angewendet werden
- verdünnt (1:5 bis 1:10) auch für Aluminium geeignet
- geruchsneutral
- äußerst wirtschaftlich, da mit 5 - 20 Teilen Wasser verdünnbar
- vielfältig einsetzbar – auch zur Lackierungsvorbereitung
- biologisch abbaubar – frei von organischen Lösemitteln und chlorierten Kohlenwasserstoffen

LEYCO®-GR „S“ ist zur Entfernung von starken, hartnäckigen sowie verkrusteten Öl- und Fettverschmutzungen auf allen alkali- und wasserbeständigen Flächen – insbesondere Böden – geeignet.

In einer Verdünnung von 1:5 bis 1:10 kann der Reiniger auch auf Aluminium angewendet werden.



LEYCO®-GR „S“

Produkt-Nr. 20.529

STARK ALKALISCHES INTENSIVREINIGER-KONZENTRAT

BESCHREIBUNG

LEYCO®-GR „S“ ist ein stark alkalischer Intensivreiniger-Konzentrat für Industrie, Werkstatt, Transportunternehmen, Schiffbau sowie Brandschadensanierung.

VORTEILE

- nicht entflammbar
- wirtschaftlich
- löst Verschmutzungen selbsttätig
- geruchsneutral
- universell einsetzbar
- hohe Reinigungswirkung
- auf allen wasserbeständigen Oberflächen einsetzbar

TECHNISCHE DATEN

Dichte: 1,09 g/m³

pH-Wert: 12,5 - 13

ANWENDUNG

Bei starker Verschmutzung

Bei sehr extremer, hartnäckiger Verschmutzung pur auf den Boden aufbringen und ca. 10-15 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit Maschine oder Schrubber nacharbeiten. Danach sollte der Boden noch einmal mit einer 1:10 Verdünnung geeignet werden.

Bei mittlerer Verschmutzung

Bei normaler und mittlerer Verschmutzung kommt eine Verdünnung von 1:5 bis 1:20 zur Anwendung.

Bei einer Verdünnung von 1:5 bis 1:10 kann das Produkt auch auf Aluminium angewendet werden.

LAGERUNG

Mindestlagerfähigkeit 30 Monate.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Spritzer sofort mit viel klarem Wasser abspülen. Bei Gebrauch von Hand, Gummihandschuhe verwenden.

Das Sicherheitsdatenblatt können Sie sich aus dem Internet ausdrucken unter www.leyde.com

Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen.

07.02.06

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln,

Tel.: 02236 - 9 66 00 0, Fax: 02236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com