

LEYCO[®]-LS 3 AKTIV

HAFTSCHAUMREINIGER MIT HOHEM SCHMUTZLÖSEVERMÖGEN



- entfernt Fett, Öl, Ruß und Insekten von Fliesen, Keramik, Metall, Glas und Kunststoff
- einfache Anwendung
einsprühen – kurz einwirken lassen – abwischen oder abspülen – fertig
- hohe Reinigungswirkung
- hohe Haftfähigkeit
- biologisch abbaubar
- frei von FCKW und CKW

LEYCO®-LS 3 AKTIV entfernt Fett, Öl, Ruß, Tinte, Nikotin und Wachs von Fliesen, Keramik, Metall, Glas und Kunststoffen.

LEYCO®-LS 3 AKTIV findet Anwendung im Bereich der Flugzeugindustrie, in Industriebetrieben aller Art, Werkstätten, Automobilbetrieben, im Transportwesen sowie in Gastronomie und Großküchen. Mit dem LEYCO®-LS 3 AKTIV können alle wasserunverträglichen harten Oberflächen sowie Teppiche und Polster gereinigt werden.



LEYCO®-LS 3 AKTIV Produkt-Nr.20.511

HAFTSCHAUMREINIGER MIT HOHEM SCHMUTZLÖSEVERMÖGEN

BESCHREIBUNG

Der durch die Aerosolsprüher erzeugte Haftschaum wirkt aktiv auf die zu entfernenden Verschmutzungen ein und löst diese in wenigen Sekunden an. Durch die Kombination von Produkt und umweltfreundlichem Treibgas wird eine optimale Reinigungskraft erzielt, die auch hartnäckige Verschmutzungen beseitigt. Es werden daher Verschmutzungen wie Ruß, Nikotin, Insekten, Tinte, Wachs sowie Öl und Fett u.v.a.m. angelöst, so dass Sie dann anschließend leicht entfernt werden können. Die enthaltenen waschaktiven Substanzen sind weit über das gesetzlich geforderte Maß hinaus biologisch abbaubar.

VORTEILE

- entfernt Öl, Fett, Ruß, Tinte, Nikotin und Wachs von wasserunverträglichen harten Oberflächen
- einfach in der Anwendung:
Aufsprühen – kurz einwirken lassen – abwischen – fertig
- hohe Haftungsfähigkeit

TECHNISCHE DATEN

Dichte (20°C):	ca.1,02 g/l
pH-Wert:	ca.11,5
Inhaltsstoffe:	< 5 % Phosphate, < 5 % anionische Tenside, < 5 % Silikate

Weitere Inhaltsstoffe: Lösungsmittel und Duftstoffe

ANWENDUNG

LEYCO®-LS 3 AKTIV wird mittels der Aerosoldose auf die zu reinigenden Flächen punktuell aufgesprüht. Es entwickelt sich sofort der gewünschte Haftschaum. Nach kurzer Einwirkzeit einfach mit trockenem oder feuchtem Lappen nachwischen oder reiben - fertig! Auf Glasflächen sollte der Reiniger nicht antrocknen, da sonst die Gefahr eines Glasangriffes besteht!

WICHTIGE HINWEISE

Die Produktqualität wird durch Frosteinwirkung nicht beeinträchtigt.

Wassergefährdungsklasse:

WGK 1 = schwach wassergefährdend (Selbsteinst.)

Abscheidefreundlich im Abwassersystem in der vorgegebenen Anwendungskonzentration.

Das Sicherheitsdatenblatt können Sie sich aus dem Internet ausdrucken unter www.leyde.com

Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen.
15.12.2004

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln,

Tel.: 02236 - 9 66 00 0, Fax: 02236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com