



*Mit LEYCO-OT viskos werden
Kleberückstände, Bitumen- und
Asphaltanhaftungen schnell
und sicher entfernt*

LEYCO-OT viskos wurde in enger Zusammen-
arbeit mit unseren erfolgreichen Partnern im
Straßenbau und der Bitumenindustrie entwickelt.

Profitieren Sie von den positiven Erfahrungen
Ihrer Branchenkollegen!



LEYCO[®]-OT viskos

SPEZIALREINIGER ZUR ENTFERNUNG VON KLEBSTOFF- RÜCKSTÄNDEN, BITUMEN- UND ASPHALTANHAFTUNGEN

LEYCO-OT viskos ist ein Spezialreiniger zur
Beseitigung von Kleberückständen, fettigen Ver-
schmutzungen, Bitumen- und Asphaltanhaftungen
sowie Farbschmierereien von nichtsaugenden
Oberflächen.

LEYCO-OT viskos haftet auf vertikalen Flächen und
verlängert dadurch die Einwirkzeit.

Darüber hinaus verfügt das Produkt über sehr gute
Fettlöseeeigenschaften. Auch für lackierte Oberflächen
geeignet.

LEYCO-OT viskos ist nicht wasserlöslich

- entfernt Bitumen- und Asphaltanhaftungen
- beseitigt Kleberückstände schnell und gründlich
- haftet auf vertikalen Flächen und verlängert
dadurch die Einwirkzeit
- löst selbst stärkste Öl- und Fettverschmutzungen
- bildet keinen Schaum
- universell einsetzbar
- duftet angenehm nach Zitrone
- aromatenfrei



LEYCO®-OT viskos

- entfernt Bitumen- und Asphaltanhaftungen
- beseitigt Kleberückstände schnell und gründlich
- haftet auf vertikalen Flächen und verlängert dadurch die Einwirkzeit
- löst selbst stärkste Öl- und Fettverschmutzungen
- durch den Zusatz besonderer Additive wird eine außerordentlich hohe Reinigungskraft erreicht
- bildet keinen Schaum
- universell einsetzbar
- duftet angenehm nach Zitrone
- aromatenfrei

LEYCO®-OT viskos

Produkt-Nr. 20.143

SPEZIALREINIGER ZUR ENTFERNUNG VON KLEBSTOFFRÜCKSTÄNDEN, BITUMEN- UND ASPHALTANHAFTUNGEN

BESCHREIBUNG

LEYCO-OT viskos besteht aus entaromatisierten Kohlenwasserstoffen mit einem hohem Anteil an Terpenen; durch den Zusatz besonderer Additive wird eine außerordentlich hohe Reinigungskraft erreicht.

VORTEILE

- angenehmer Duft nach Zitrone
- haftet an vertikalen Flächen
- hohes Reinigungsvermögen
- keine Schaumbildung
- universell einsetzbar

TECHNISCHE DATEN

Dichte:	0,84 g/cm ³
Aussehen:	farblos, klar
Verdünnung:	keine
Flammpunkt:	46°C

ANWENDUNG

LEYCO-OT viskos unverdünnt direkt auf die zu reinigende Fläche aufsprühen, kurz einwirken lassen und je nach Stärke und Art der Verschmutzung mit einem Tuch oder einer Bürste mechanisch nacharbeiten.

Die Anwendung führt möglicherweise zu einer starken Aufhellung der behandelten Fläche. Es sollte immer an einer unauffälligen Stelle ein Vorversuch durchgeführt werden.

Nur auf nichtsaugenden Oberflächen anwenden.

LAGERUNG

Kühl, geschützt vor Feuer in sorgfältig geschlossenen Behältern lagern. Mindestlagerfähigkeit 30 Monate.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Spritzer sofort mit viel klarem Wasser abspülen. Bei Gebrauch von Hand Gummihandschuhe verwenden. LEYCO-OT viskos enthält brennbare Stoffe, nicht in offenes Feuer sprühen. **Rauchen und offenes Feuer sind nicht erlaubt.**

LEYCO-OT viskos verursacht keine Korrosion an Aluminium und Gußeisen. Lackierte Flächen werden in der Regel nicht angegriffen. Vorversuche an unauffälliger Stelle sind zu empfehlen.

Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem DIN-Sicherheitsdatenblatt.

WGK 1 - schwach wassergefährdend

Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen. 12.11.2008

**Haben Sie weitere Fragen wählen Sie bitte
Tel.: 02236 - 966 00 34 oder 02236 966 000**

Zum Ausdruck der Sicherheitsdatenblätter können Sie sich unter www.leyde.com/home.htm registrieren - oder verlangen Sie die Zusendung.

LeycoChem LEYDE

www.leyde.com