



*Mit LEYCO-OT werden
Bitumenverunreinigungen schnell
und sicher entfernt*

LEYCO-OT wurde in enger Zusammenarbeit mit unseren erfolgreichen Partnern im Straßenbau und der Bitumenindustrie entwickelt.

Profitieren Sie von den positiven Erfahrungen Ihrer Branchenkollegen!



LEYCO[®]-OT

UNIVERSAL SPEZIALREINIGER ZUR ENTFERNUNG VON BITUMENABLAGERUNGEN UND KLEBSTOFFRÜCKSTÄNDEN

LEYCO-OT ist ein Spezialreiniger zur Beseitigung von Bitumenablagerungen und Kleberückständen, fettigen Verschmutzungen und Farbschmierereien von nicht-saugenden Oberflächen.

Darüber hinaus verfügt das Produkt über sehr gute Fettlöseigenschaften. Auch für lackierte Oberflächen geeignet.

LEYCO-OT viskos ist nicht wasserlöslich

- beseitigt Bitumenablagerungen und Kleberückstände schnell und gründlich
- löst selbst stärkste Öl- und Fettverschmutzungen
- bildet keinen Schaum
- universell einsetzbar
- duftet angenehm nach Zitrone
- aromatenfrei



LEYCO®-OT

- beseitigt
Bitumenablagerungen
und Kleberückstände
schnell und gründlich
- löst selbst
stärkste Öl- und
Fettverschmutzungen
- bildet keinen Schaum
- universell einsetzbar
- duftet angenehm
nach Zitrone
- aromatenfrei

LEYCO®-OT

Produkt-Nr. 20.141

UNIVERSAL SPEZIALREINIGER ZUR ENTFERNUNG VON BITUMENABLAGERUNGEN UND KLEBERÜCKSTÄNDEN

BESCHREIBUNG

LEYCO-OT enthält keine Tenside, Detergentien oder Emulgatoren und bildet deshalb mit Wasser keine Emulsion.

LEYCO-OT besteht aus entaromatisierten Kohlenwasserstoffen mit einem hohem Anteil an Terpenen; durch den Zusatz besonderer Additive wird eine außerordentlich hohe Reinigungskraft erreicht.

VORTEILE

- angenehmer Duft nach Zitrone
- hohes Reinigungsvermögen
- keine Schaumbildung
- universell einsetzbar

TECHNISCHE DATEN

Dichte:	0,84 g/cm ³
Aussehen:	farblos, klar
Verdünnung:	keine
Flammpunkt:	46°C

ANWENDUNG

LEYCO-OT unverdünnt direkt auf die zu reinigende Fläche aufsprühen, kurz einwirken lassen und je nach Stärke und Art der Verschmutzung mit einem Tuch oder einer Bürste mechanisch nacharbeiten.

Die Anwendung führt möglicherweise zu einer starken Aufhellung der behandelten Fläche. Es sollte immer an einer unauffälligen Stelle ein Vorversuch durchgeführt werden.

Nur auf nichtsaugenden Oberflächen anwenden.

LAGERUNG

Kühl, geschützt vor Feuer in sorgfältig geschlossenen Behältern lagern.
Mindestlagerfähigkeit 30 Monate.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Spritzer sofort mit viel klarem Wasser abspülen. Bei Gebrauch von Hand Gummihandschuhe verwenden. LEYCO-OT enthält brennbare Stoffe, nicht in offenes Feuer sprühen. **Rauchen und offenes Feuer sind nicht erlaubt.**

LEYCO-OT verursacht keine Korrosion an Aluminium und Gußeisen. Lackierte Flächen werden nicht angegriffen.

Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem DIN-Sicherheitsdatenblatt.

WGK 1 - schwach wassergefährdend

Das Sicherheitsdatenblatt können Sie sich aus dem Internet ausdrucken unter www.leyde.com

Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen.

12.11.2008

**Haben Sie weitere Fragen wählen Sie bitte
Tel.: 02236 - 966 00 34 oder 02236 966 000**

Zum Ausdruck der Sicherheitsdatenblätter können Sie sich unter www.leyde.com/home.htm registrieren - oder verlangen Sie die Zusendung.

LeycoChem LEYDE

www.leyde.com