

LEYCO® - PROTECT 7 HAE

POLYMERVERSIEGELUNG



- Die Reinigungszeit und die Reinigungskosten werden extrem verringert
- Die Arbeitssicherheit wird erhöht: weniger Säuren werden beim Reinigungsprozeß eingesetzt
- Die Umwelt wird geschont
- Das Fahrzeug glänzt; das Erscheinungsbild ihrer Fahrzeuge wird verbessert
- Das Fahrzeug wird vor Rost geschützt
- Die Schutzwirkung hält bis zu 4 Wochen vor

LEYCO®-PROTECT 7 HAE wird auf Aufbauten und Chassis von PKW, Lastkraftwagen, Zementsilofahrzeugen, Transportbetonmischern, Baumaschinen, sämtlichen Maschinen und Geräten, die im Außenbereich Verwendung finden, Containern, Kranen, Baggern usw. eingesetzt.

LEYCO®-PROTECT 7 HAE ist für alle wasserbeständigen Oberflächen geeignet. Verrottete und korrodierte Lacke erhalten wieder eine hochglänzende Oberfläche. Kunststoffstoßfänger erhalten neuen Glanz und eine frischere Farbe.

LEYCO®-PROTECT 7 HAE kann mit LEYCO-CLEAN 10 rückstandsfrei entfernt werden.



LEYCO®-PROTECT 7 HAE Produkt-Nr. 20.159

POLYMERVERSIEGELUNG

BESCHREIBUNG

LEYCO-PROTECT 7 HAE ist eine hochkonzentrierte Mikroversiegelung auf Polymerbasis, die auf nassen oder trocknen Oberflächen aufgebracht werden kann und die zur Oberflächenversiegelung von Fußböden, sowie Metall-Lack- und Kunststoffoberflächen eingesetzt wird. Es bildet sich ein harter und rutschfester Schutzfilm, der vor Korrosion schützt und die Reinigung erheblich vereinfacht. LEYCO-PROTECT 7 HAE erzeugt einen glänzenden Schutzfilm – polieren ist nicht notwendig.

VORTEILE

- Sehr guter temporärer Korrosionsschutz
- Hochglänzende Oberfläche
- Wesentlich vereinfachte Reinigung
- Einfache Anwendung

TECHNISCHE DATEN

Dichte: 1,0 g/cm³
Farbe: milchig/weiß
Form: flüssig
pH-Wert: 8,5

ANWENDUNG

LEYCO-PROTECT 7 HAE wird pur auf die grundgereinigte Oberfläche aufgetragen. LEYCO®-PROTECT 7 HAE sollte in einem möglichst dünnen und gleichmäßigen Film aufgebracht werden. Hierzu können Sprühgeräte, Pinsel, Lappen oder andere geeignete Geräte verwendet werden. Bei der erstmaligen Versiegelung ist ein 3-faches Auftragen zu empfehlen. Der Verbrauch für 3 Anwendungen liegt bei 40 ml pro m²

Größere Flächen mit geeigneten Sprühgeräten einsprühen. Kleinere Flächen mit einem Pinsel, Schwamm oder Lappen behandeln. Die Entfernung des Schutzfilms und die erstmalige Grundreinigung kann je nach Oberfläche problemlos mit LEYCO®-CLEAN 10 vorgenommen werden.

LAGERUNG

VOR FROST SCHÜTZEN ! Mindestlagerfähigkeit 30 Monate.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Beim Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztliche Hilfe herbeiholen und die Verpackung oder das Etikett vorzeigen.

Das Sicherheitsdatenblatt können Sie sich aus dem Internet ausdrucken unter www.leyde.com

Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen.

06.12.2005

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln

Tel.: 02236 - 9 66 00 0, Fax: 02236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com