

# LEYCO<sup>®</sup>-SORB AQUA

## WASSERABWEISENDES ÖLBINDEMITTEL



- bindet und saugt Öle, Fette und alle wasserunlöslichen Flüssigkeiten
- ist dauerhaft schwimmfähig und universell einsetzbar
- äußerst saugfähig
- staubarm
- wasserunlöslich
- kann auch auf allen Böden und Verkehrsflächen eingesetzt werden
- nicht brennbar
- gemäß amtlichen Gutachten arbeitsmedizinisch unbedenklich
- umweltfreundlich

LEYCO®-SORB AQUA ist ein wasserabweisendes Ölbindemittel der neuesten Generation, das zum Binden und Aufsaugen von Ölen, Fetten und anderen wasserunlöslichen Flüssigkeiten eingesetzt wird.

LEYCO®-SORB AQUA ist dauerhaft schwimmfähig und auf allen Gewässern universell einsetzbar.

Darüber hinaus kann LEYCO®-SORB AQUA auch auf allen Böden und Verkehrsflächen angewendet werden.

LEYCO®-SORB AQUA wird eingesetzt zum Binden bzw. Aufsaugen von Ölen, Fetten, und anderen wasserunlöslichen Flüssigkeiten, die auf Gewässern schwimmen.



**LEYCO®-SORB AQUA**

Produkt-Nr. 20.199

## WASSERABWEISENDES ÖLBINDEMittel

### BESCHREIBUNG

LEYCO®-SORB AQUA ist ein umweltfreundliches Naturprodukt zum Aufnehmen von ausgelaufenen Flüssigkeiten. LEYCO®-SORB AQUA ist ein thermisch geblähtes vulkanisches Silikatgestein, das hydrophobiert wurde.

**Ölbindertyp: II / R**

### VORTEILE

- umweltfreundlich
- dauerhaft schwimmfähig
- sehr saugfähig
- staubarm
- wasserunlöslich
- nicht brennbar

### TECHNISCHE DATEN

Dichte/Schüttgewicht: 130 g/l

Aussehen: weiß

Abfallschlüssel: 31428

pH-Wert: 6 - 7

12 kg LEYCO®-SORB AQUA binden ca. 32 kg Heizöl  
(100 Ltr. LEYCO®-SORB AQUA binden 40 Ltr. Heizöl)

### ANWENDUNG

LEYCO®-SORB AQUA wird in dünnen Schichten aufgetragen. Eine schnellere Adsorption von viskosen Ölen wird durch das Umrühren bzw. Umröhlen von Leyco®-sorb AQUA mit einem kräftigen Wasserstrahl erreicht.

### EIGENSCHAFTEN

LEYCO®-SORB AQUA ist dauerhaft schwimmfähig und ist universell auf allen Gewässern einsetzbar. LEYCO®-SORB AQUA kann auf Böden und Verkehrsflächen aller Art verwendet werden.

### LAGERUNG

Trocken und in sorgfältig geschlossenen Behältern lagern. Mindestlagerfähigkeit unbegrenzt.

### VORSICHTSMAßNAHMEN

Gemäß vorliegendem amtlichen Gutachten ist LEYCO®-SORB AQUA arbeitsmedizinisch unbedenklich.

Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem DIN-Sicherheitsdatenblatt unter [www.leyde.com](http://www.leyde.com)

### Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen.

08.01.2004

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln,

Tel.: 02236 - 9 66 00 0, Fax: 02236 - 9 66 00 11,

email: [leycochem@leyde.com](mailto:leycochem@leyde.com), internet: [www.leyde.com](http://www.leyde.com)