

LEYCO[®]-ZAC 2

SCHAUMARMES REINIGUNGS- UND ENTKALKUNGSMITTEL



- kann problemlos in Kreisläufe gepumpt werden, da nicht schäumend
- ist wirtschaftlich, da hochkonzentriert und mit 5 bis 10 Teilen Wasser verdünnbar
- besitzt eine antimikrobielle Wirkung
- greift die Oberflächen nicht an
- biologisch abbaubar

LEYCO®-ZAC 2 ist ein schaumarmes Hochleistungsentkalkungsmittel, das in Schwimmbädern, Dusch- und Umkleidekabinen, Durchlauferhitzern, Rohrleitungen, Kesselanlagen, Kühlkreisläufen u.v.m zur Anwendung kommt.

Neben seinen hervorragenden Reinigungs- und Entkalkungseigenschaften weißt LEYCO®-ZAC 2 auch eine ausgeprägte antimikrobielle Wirkung auf. So wird z.B. in Kühlkreisläufen dem Entstehen von Algen, in Dusch- und Umkleidekabinen dem Wachstum von Mikroorganismen entgegengewirkt.

LEYCO®-ZAC 2 kann auf alle säure- und wasserbeständigen Materialien wie z.B. Glas, Fliesen, Keramik, Betonplatten u.s.w angewendet werden.



LEYCO®-ZAC 2

Produkt-Nr. 20.250

SCHAUMARMES REINIGUNGS- UND ENTKALKUNGSMITTEL

BESCHREIBUNG

LEYCO®-ZAC 2 ist ein tensidfreier, schaumarmer Reiniger und Entkalker auf Basis von anorganischen Säuren.

VORTEILE

- biologisch abbaubar
- tensidfrei, daher schaumarm
- antimikrobielle Wirkung
- wirtschaftlich, da Konzentrat
- universell einsetzbar

TECHNISCHE DATEN

Form: flüssig
Farbe: bräunlich, klar
Dichte: bei 20°C 1,09 g/cm³
Verdünnung: je nach Verschmutzung bis 1:10
pH-Wert: ca. 1,0

ANWENDUNG

Je nach Verschmutzungsgrad bzw. Stärke der Kalkablagerungen kann LEYCO®-ZAC 2 bis zu 1:10 mit Wasser verdünnt werden. Bei extremen Fällen kann LEYCO®-ZAC 2 auch unverdünnt angewendet werden. Die Verdünnung kann mit den handelsüblichen Drucksprüngeräten oder mittels Schwamm auf Flächen aufgebracht werden. Ca. 5 min. einwirken lassen und Fläche mittels Schrubber, Bürste oder Schwamm bearbeiten, anschließend mit klarem Wasser abspülen. Bei Verwendung als Entkalker von Kaffeemaschinen, Durchlauferhitzern, Boilern, usw. wird die Verdünnung direkt in das Gerät gegeben. Verdünnung 1-2 mal durch laufen lassen. Anschließend müssen diese Geräte 1-2 mal mit klarem Wasser durchgespült werden.

LAGERUNG

Frostfrei, kühl in sorgfältig geschlossenen Behältern lagern. Mindestlagerfähigkeit 30 Monate.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Spritzer sofort mit viel klarem Wasser abspülen. Bei Gebrauch von Hand, Gummihandschuhe verwenden. Rauchen und offenes Feuer sind nicht erlaubt.

Das Sicherheitsdatenblatt können Sie sich aus dem Internet ausdrucken unter www.leyde.com

Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen. 15.12.2004

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln

Tel.: 02236 - 9 66 00 0, Fax: 02236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com