




*ZETOLAN-TR1 Supreme verhindert das Festkleben von Zement, Beton, Kunststoff und anderen Materialien*

ZETOLAN-TR 1 Supreme wurde in enger Zusammenarbeit mit unseren erfolgreichen Partnern aus der Beton- und Bauindustrie entwickelt.

Profitieren Sie von den positiven Erfahrungen Ihrer Branchenkollegen!



## ZETOLAN<sup>®</sup>-TR1 Supreme

**Mineralölfreier Schutz für  
Betonmischanlagen,  
Betonmischer,  
Transportbetonfahrzeuge und Pumpen**

ZETOLAN-TR 1 Supreme ist ein Trennmittel der neuesten Generation und wird für die Oberflächenversiegelung eingesetzt. In seiner Struktur ist ZETOLAN-TR 1 im Bereich der Nano Technik angesiedelt. Es ist ein intelligentes Produkt, dass sich während des Auftragens selbstständig verteilt und mit der zu schützenden Oberfläche fest verbindet.

Eine Behandlung von Stahl, Edelstahl sowie Kunststoffen, wie sie bei Formen und Schalungen, Fahrmaschinen und Mischanlagen verwendet werden, ist möglich. Das Anhaften von Schmutz und Flüssigkeiten sowie von Zement, Beton, etc. wird vermieden.

- Dringt in kleinste Unebenheiten ein und verschließt diese
- Schützt die Oberfläche nachhaltig
- Ist Geruchlos
- Ist einfach in der Handhabung
- Behandelte Oberflächen lassen sich leichter reinigen
- Reduziert die Reinigungszeit
- Reduziert Kosten
- Ist frei von Aromaten, Lösemitteln und Säuren
- Enthält kein Mineralöl
- Ist sparsam und wirtschaftlich in der Anwendung
- Ist umweltfreundlich und nicht toxisch
- Neutral gegenüber Gummi und Kunststoffen



## ZETOLAN<sup>®</sup>-TR 1 Supreme

- Dringt in kleinste Unebenheiten ein und verschließt diese
- Schützt die Oberfläche nachhaltig
- Ist Geruchlos
- Ist einfach in der Handhabung
- Behandelte Oberflächen lassen sich leichter reinigen
- Reduziert die Reinigungszeit
- Reduziert Kosten
- Ist frei von Aromaten, Lösemitteln und Säuren
- Enthält kein Mineralöl
- Ist sparsam und wirtschaftlich in der Anwendung
- Ist umweltfreundlich und nicht toxisch

## ZETOLAN-TR1 Supreme

Produkt-Nr. 10.045

### MINERALÖLFREIER SCHUTZ FÜR BETONANLAGEN, BETONMISCHER, TRANSPORTBETONFAHRZEUGE UND PUMPEN

#### TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	milchig-weiß
Geruch:	geruchlos
Dichte bei 15 °C:	1,0
Viskosität bei 40 °C	5 mPas

#### ANWENDUNG / VERARBEITUNG

ZETOLAN-TR 1 Supreme wird mittels LEYCO DSG5 Sprühgerät aufgesprüht oder mit einem trockenen Tuch dünn verteilt. Nach dem Auftragen verdunstet das Wasser und läßt einen feinen Trennfilm zurück. Es entsteht keine fettige, glänzende Oberfläche, wie sie bei ölhaltigen Produkten üblich ist. Staubanhaftungen werden daher wirkungsvoll vermieden.

#### 1. Beim Fahrmischer/Betonpumpe sollten geschützt werden:

- Trichter
- Rutsche
- hinterer Bereich der Trommel bis zum Tragrings
- Alle Sicherheitseinrichtungen wie Beleuchtung etc
- Stoßstange

#### 2. Vorbereitende Arbeiten:

Vor dem ersten Auftragen ist der zu schützende Bereich gründlich von alten Trennmitteln zu reinigen und zu entfetten. Je nach Verschmutzung empfehlen wir LEYCO-LS3 in einer Konzentration von 1:3 bis 1:8 zu verwenden und die Oberfläche anschließend mit der ORANGE BETONAC Bürste zu reinigen.

#### 3. Aufbringen von ZETOLAN-TR1:

ZETOLAN-TR1 wird mittels LEYCO DSG5 Sprühgerät oder Lappen aufgetragen. Der erstmalige Auftrag soll im trockenen Zustand erfolgen. Bei beschädigten Oberflächen (z.B. durch Hammerwäsche) wird ein zweimaliger Auftrag empfohlen. Blankes Metall als auch Vertiefungen werden dann optimal bedeckt und geschützt.

#### 4. Der Schutz:

Das Fahrzeug ist für den ganzen Tag geschützt.

#### 5. Die Reinigung:

Für die schnelle Reinigung empfehlen wir die Verwendung eines Hochdruckreinigers. Ist am Waschplatz nur ein Wasserschlauch vorhanden, sollte der Wasserdruck mindestens 6 bar betragen. Als Hilfsmittel empfehlen wir die ORANGE BETONAC Bürste. ZETOLAN-TR1 läßt sich mit LEYCO-LS 3, Mischungsverhältnis 1:8, entfernen. Nach dem Abtrocknen der Fahrzeugs ist erneut ZETOLAN-TR1 Supreme zu verwenden.

#### Hinweis zur Aufbringung von ZETOLAN-TR1 Supreme bei der Mischanlage:

- Die Anlage ist vor dem Auftragen mit dem Hochdruckreiniger gründlich zu reinigen
- Nach dem Abtrocknen sind alle zu schützenden Bereiche wie Wellen, Schaufeln, Schieber, Deckel und Klappen gründlich mit ZETOLAN-TR1 zu schützen. Für den wirtschaftlichen Auftrag wird das Sprühgerät LEYCO DSG5 empfohlen.
- Sollte die Anlage das erste Mal mit ZETOLAN-TR1 Supreme geschützt werden empfiehlt sich ein zweimaliger Auftrag, der nach dem Abtrocknen zu wiederholen ist. Die Praxis zeigt, das der erste Auftrag am Abend nach der Reinigung und der zweite Auftrag morgens vor dem Mischbetrieb erfolgen sollte.
- ZETOLAN-TR1 sollte täglich nach der abendlichen Reinigung aufgesprüht werden. Die optimale Wirkung stellt sich nach 2-3 Tagen ein.

#### HINWEIS

ZETOLAN-TR1 Supreme ist ein toxikologisch völlig unbedenkliches Produkt und in den in Mitteleuropa üblichen Kläranlagen vollständig eliminierbar.

#### Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen.

14.11.2011

Haben Sie weitere Fragen wählen Sie bitte  
Tel.: 02236 - 966 00 34 oder 02236 966 000

**LeycoChem** **LEYDE**

[www.leyde.com](http://www.leyde.com)