

LEYCO®-FR 200

PRODUIT DE NETTOYAGE UNIVERSEL POUR VÉHICULES



- Nettoie rapidement et redonne de l'éclat aux carrosseries
- Élimine les salissures huileuses et grasses ainsi que diverses autres pollutions
- Convient pour toutes les surfaces métalliques et synthétiques
- Exempt d'halogène organique

LEYCO®-FR 200 est un produit de nettoyage universel alcalin très concentré avec un effet de nettoyage particulièrement intensif.

LEYCO®-FR 200 élimine la matière grasse et huileuse, les pollutions citadines, ainsi que diverses pollutions très adhérentes. Le produit nettoie vite tout en ménageant le matériel.



LEYCO®-FR 200

Produit-N° . 20.533

PRODUIT DE NETTOYAGE UNIVERSEL POUR VÉHICULES

DESCRIPTION

LEYCO®-FR 200 est spécialement adapté pour le nettoyage dans les entreprises de transport marchandises, les sociétés d'autocars et d'autobus, le milieu industriel, pour les machines de constructions et les engins de travaux publics, les bâches de savoyardes, les containers, pour le nettoyage des surfaces métalliques et synthétiques ainsi que pour le nettoyage des sols. LEYCO®-FR 200 est également adapté dans les aéroports pour le nettoyage des bus servant au transit des passagers et des diverses navettes.

AVANTAGE

- Nettoie rapidement et redonne de l'éclat aux carrosseries
- Élimine les salissures huileuses et grasses ainsi que diverses autres pollutions
- Convient pour toutes les surfaces métalliques et synthétiques
- Exempt d'halogène organique

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (20°C): Environ 1,05 kg/ l
(1 l correspond à 1,05 kg)
Valeur pH: Environ 13,5

APPLICATION

Pour une utilisation avec un nettoyeur à haute pression, verser LEYCO®-FR 200 dans le réservoir de produits chimiques et régler le système de dosage entre 0,25 et au maximum 1 %.

Pour le nettoyage des camions et des bus appliquer le produit pur ou diluer jusqu'à 1:2 avec de l'eau.

Par pulvérisation prémélanger avec de l'eau LEYCO®-FR 200 jusqu'à 1:20 et vaporiser sur les surfaces verticales toujours de bas en haut !

MESURES DE PRECAUTION

L'influence du froid n'altère pas la qualité du produit
Risque de pollution de l'eau classe : 1 (performance maximale, selon les réglementations légales).

N'endommage pas les siphons et canalisations en suivant les préconisations d'usage.

Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen.
02.03.2005

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Cologne

**Tel.: 0049 2236 - 9 66 00 0, Fax: 0049 2236 - 9 66 00 11,
email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com**