

LEYCO[®]-LS 4

PRODUIT DE NETTOYAGE CONCENTRÉ NEUTRE



- Élimine l'huile, graisse et résine
- Peut être utilisé par pulvérisation ou par immersion avec de l'eau chaude ou froide
- Puissant agent de dissolution
- Chimiquement neutre
- Exempt de phosphate, d'acide, de soude caustique et de solvant organique
- N'attaque pas les éléments d'étanchéités
- Biodégradable
- UBA-N°.: 0595 - 0003

LEYCO-LS® 4 est un nettoyant neutre aqueux avec beaucoup d'agent mouillant, des agents de solubilisation et des substances inhibitrices pour éviter la corrosion sur le métal.

LEYCO-LS® 4 devient le nettoyant et le dégraissant idéal pour les métaux, le verre, plastique et les surfaces laquées. Peut être utilisé par pulvérisation ou par immersion avec de l'eau chaude ou froide.

Le produit est utilisé pour nettoyer des saletés importantes, comme par exemple celles rencontrées dans la restauration collective, les cantines, boucheries, boulangeries, conserveries, abattoirs, ateliers de réparation, machines, camions, les bateaux, bâches etc...



PRODUIT DE NETTOYAGE CONCENTRÉ NEUTRE

DESCRIPTION

LEYCO®-LS 4 est un nettoyant neutre aqueux avec beaucoup d'agent mouillant, des agents de solubilisation et des substances inhibitrices pour éviter la corrosion sur le métal.

AVANTAGES

- Nettoyant universel
- Nettoyant très actif
- Élimine les saletés les plus tenaces
- Biodégradable
- Économique

DONNÉES TECHNIQUES

Densité: 1,04 g/cm³
Aspect: Liquide, visqueux
Couleur: Incolore, claire
Dilution: 1:5 à 1:100
Valeur pH: 8

APPLICATION

Diluer LEYCO®-LS 4 de 1:5 à 1:100 avec de l'eau, répartir avec un vaporisateur, laisser agir un peu et rincer abondamment à l'eau claire. Avec les appareils de nettoyage à haute pression, dilué à 0,5 et 1%.

LEYCO®-LS 4 peut être appliqué en bain chaud ou froid.

STOCKAGE

Tenir au frais, à l'abri du gel et du feu dans les récipients d'origine bien fermés. Produit gardant ses propriétés initiales au minimum pendant 30 mois .

MESURES DE PRECAUTION

Eviter la projection dans les yeux et sur la peau. En cas de projection, nettoyer immédiatement à l'eau claire. Utiliser des gants de protection en caoutchouc. Ne pas fumer et ne pas utiliser le produit près d'une source de chaleur.

UBA-N°.: 0595 - 0003

Remarques

La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos recommandations sont basées sur nos connaissances actuelles et sur une longue expérience et ne sont en aucun cas contractuelles et n'engagent pas notre responsabilité. L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée.

09.01.2004