



*LEYCO-PROTECT 3 protège
durablement contre la corrosion,
l'oxydation et les salissures*

Le LEYCO-PROTECT 3 fut développé en étroite collaboration avec nos partenaires les plus qualifiés de l'industrie de la construction.

Profitez de l'expérience positive des collègues de votre domaine ou de vos concurrents !



LEYCO[®]-PROTECT 3

CIRE DE PROTECTION POUR LES SURFACES LAQUÉES

LEYCO[®]-PROTECT 3 est utilisé pour l'entretien afin de préserver l'aspect des véhicules de tourisme ou des camions, des autobus, des wagons ferroviars, des camions-toupiers ou à citernes, les caravanes, les bateaux, etc...

LEYCO[®]-PROTECT 3 agit avec ménagement sur le métal, le caoutchouc et les surfaces laquées.

- Protection longue durée contre la corrosion, l'oxydation et les salissures
- Employé afin de préserver l'aspect des véhicules, des engins de travaux publics, des bateaux, et des engins agricoles
- Entretien des surfaces métalliques, en caoutchouc et les surfaces laquées
- Une fine couche de protection suffit
- Redonne brillance et éclat aux carrosseries
- Economique d'utilisation, on peut diluer le produit dans 50 volumes d'eau



LEYCO®- PROTECT 3

- Protection longue durée contre la corrosion, l'oxydation et les salissures
- Employé afin de préserver l'aspect des véhicules, des engins de travaux publics, des bateaux et des engins agricoles
- Entretien les surfaces métalliques, en caoutchouc et les surfaces laquées
- Une fine couche de protection suffit
- Redonne brillance et éclat aux carrosseries
- Economique d'utilisation, on peut diluer le produit dans 50 volumes d'eau



LEYCO®-PROTECT 3

Produit-N°. 20.156

CIRE DE PROTECTION POUR LES SURFACES LAQUÉES

DESCRIPTION

LEYCO®-PROTECT 3 se compose d'une cire spéciale résistante aux alcalins, de tensioactifs cationiques, d'émulsifiants de dissolvants et d'autres substances d'entretien pour le vernis.

Les tensioactifs cationiques permettent l'accroche régulière de la cire sur les surfaces laquées ou non, et garantissent une longévité de la protection. Le film de cire ne peut pas être supprimé par des produits de nettoyage usuel.

AVANTAGES

- Simple d'utilisation
- Protection durable
- Pas de pictogramme obligatoire
- Application manuelle ou automatique

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur: Brunâtre
Aspect: Liquide
Densité: 0,98 g/cm³
Point éclair: 65 °C
Valeur pH: 4,4

APPLICATION

Les surfaces protégées par LEYCO®-PROTECT 3 peuvent être nettoyées avec LEYCO®-POON, LEYCO®-SOL 111 ou LEYCO®-ZISCH 2.

LEYCO®-PROTECT 3 est dilué avec 50 volumes d'eau et est appliqué sur les surfaces à traiter avec un appareil à haute pression, à la brosse ou avec une éponge, et rincer totalement avec beaucoup d'eau. Pour obtenir un éclat optimum, les surfaces et interfaces peuvent être postpolies.

STOCKAGE

Ne craint pas le gel. Stocker sous hangar, protéger du feu dans des récipients d'origine bien fermés.

Produit gardant ses propriétés initiales au minimum pendant 30 mois.

MESURES DE PRECAUTION

Éviter la projection dans les yeux et sur la peau. En cas de projection nettoyer immédiatement à l'eau claire. Utilisez des gants de protection en caoutchouc.

Remarques

La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos recommandations sont basées sur nos connaissances actuelles et sur une longue expérience et ne sont en aucun cas contractuelles et n'engagent pas notre responsabilité. L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée. 16.06.2009

Pour plus d'informations

Tel.: ++49 2236 966 00 50 ou Portable (France): 06 08 46 69 59

LeycoChem LEYDE

www.leyde.com