

LEYCO[®]-STRIP 1

DÉCAPANT A FROID VISQUEUX DE PEINTURES ET VERNIS



- Possède une forte action en profondeur
- Également adapté pour les surfaces verticales
- Économique et facile d'application
- Dissout la peinture simplement à l'aide d'un pinceau, d'une spatule ou au jet à haute pression

LEYCO®-STRIP 1 décape sans peine les petites et grandes surfaces la peinture et les graffitis.

LEYCO®-STRIP 1 est un décapant visqueux qui s'emploie principalement, dans le cas où les surfaces trop grandes ne peuvent être traitées par immersion. LEYCO®-STRIP 1 peut s'appliquer, grâce à sa grande viscosité, également sur des surfaces verticales sans couler. Après l'application de LEYCO®-STRIP 1, on peut employer de toutes les manières et toutes sortes de peintures, laques à base de résine ou synthétique, laque cellulosique etc...



LEYCO®-STRIP 1

Produit-N° . 20.204

DÉCAPANT A FROID VISQUEUX DE PEINTURES ET VERNIS

DESCRIPTION

LEYCO®-STRIP 1 est employé en général sur des surfaces de tailles importantes ou pour des pièces volumineuses qui ne peuvent être traitées par immersion, également pour des travaux de réparation ponctuelle sur des machines et divers appareils.

LEYCO®-STRIP 1 est un décapant très visqueux de peinture qui s'applique aux surfaces verticales. Le décapage est efficace pour toutes les laques à base de résine synthétique, laque cellulosique, qu'elles sèchent au four ou à l'air.

AVANTAGES

- Très visqueux
- Adapté aussi pour les surfaces verticales

DONNÉES TECHNIQUES

Densité: 1,15 g/cm³
Aspect: Visqueux, jaune clair
Dilution: Aucune
Valeur pH: Acide dilué dans l'eau
Température d'ébullition: Environ 600°C

APPLICATION

LEYCO®-STRIP 1 est appliqué avec le pinceau ou mieux avec la spatule, 1-2 millimètres d'épaisseur sur la surface peinte. Immédiatement après l'application il se forme sur la surface une couche qui empêche une vaporisation. Ainsi il est conseillé d'appliquer qu'une seule couche fine afin d'obtenir un résultat optimum, afin de ne pas affecter l'efficacité de la première couche. Après que la peinture mélangée au LEYCO®-STRIP 1 se soit détachée du support, elle peut être facilement enlevée avec une spatule. Pour décapier une très grosse couche de vernis, une application répétée de LEYCO®-STRIP 1 peut être nécessaire.

MESURES DE PRÉCAUTION

LEYCO®-STRIP 1 est nocif en cas d'inhalation, peut engendrer un traitement. Maintenir les bidons bien fermés. Le port de lunette de protection est conseillé. En cas de contact avec les yeux bien laver à l'eau claire et consulter un médecin. Ne pas évacuer dans les canalisations.

Remarques

La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos recommandations sont basées sur nos connaissances actuelles et sur une longue expérience et ne sont en aucun cas contractuelles et n'engagent pas notre responsabilité. L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée. 09.01.2004

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Cologne

Tel.: 0049 2236 - 9 66 00 0, Fax: 0049 2236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com