

LEYCO[®]-TOP

PRODUIT DE NETTOYAGE SPÉCIAL AVEC INHIBITEUR DE CORROSSION



- Nettoie le métal, le verre, le béton, les matières synthétiques, les caoutchoucs de toutes les couches de salissures graisseuses et huileuses
- Produit très concentré, se dilue entre 5 et 15 volumes d'eau
- Extrêmement économique
- Grand champ d'application
- Biodégradable
- UBA-N°.: 0595 - 0009

LEYCO®-TOP est un excellent nettoyant spécial, qui élimine les couches de salissures diverses, graisseuses et huileuses sur les métaux, le verre, le béton, les matières synthétiques, les caoutchoucs

LEYCO®-TOP est employé dans l'industrie lourde, l'industrie de la machine outil, les ateliers mécaniques, l'industrie navale, l'industrie agroalimentaire et la production de boisson, le nettoyage des autobus, des wagons, ferroviaires, les citernes, et toutes les surfaces laquées.



LEYCO®-TOP

Produit-N° . 20.220

PRODUIT DE NETTOYAGE SPÉCIAL AVEC INHIBITEUR DE CORROSSION

DESCRIPTION

LEYCO®-TOP contient des tensioactifs, des phosphates, des dissolvants, des substances actives de tension de surface et substances inhibitrices de corrosion.

AVANTAGES

- Très concentré
- Agit seul
- Ininflammable
- Biodégradable
- Économique

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur: Incolore, claire
Aspect: Liquide
Densité: 1,18 g/cm³
Dilution: 1:5 à 1:15
Valeur pH: 10

APPLICATION

Pour une application manuelle, diluer dans 5 à 15 volumes d'eau, appliquer avec une brosse ou au pulvérisateur, laisser agir environ 5 minutes et rincer avec un appareil à haute pression.

En cas de salissures tenaces, diluer dans 5 volumes d'eau, pulvériser et rincer à l'eau claire après 5 à 10 minutes.

STOCKAGE

Tenir au frais, à l'abri du gel et du feu dans les récipients d'origine bien fermés. Produit gardant ses propriétés initiales au minimum pendant 30 mois dans ces conditions.

MESURES DE PRECAUTION

Éviter la projection dans les yeux et sur la peau. En cas de projection nettoyer immédiatement à l'eau claire. Utilisez des gants de protection en caoutchouc en raison des caractéristiques dégraissantes du produit. Ne pas fumer et ne pas utiliser le produit près d'une source de chaleur.

UBA-N°.: 0595 - 0009

Remarques

La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos recommandations sont basées sur nos connaissances actuelles et sur une longue expérience et ne sont en aucun cas contractuelles et n'engagent pas notre responsabilité. L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée.

09.01.2004

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Cologne

Tel.: 0049 2236 - 9 66 00 0, Fax: 0049 2236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com

LeycoChem LEYDE