

LEYCO[®]-ZISCH

PRODUIT DE NETTOYAGE HAUTE PRESSION À FROID



- Nettoie d'une façon remarquable les métaux, le verre, béton, plastiques, caoutchoucs et diverses matières de toutes salissures
- Agit sans travail manuel
- Économique, puisque très concentré
- Respectueux de l'environnement
- UBA-N°.: 0595 - 0010

LEYCO®-ZISCH est un nettoyant pour appareil à haute pression mais également un nettoyant à froid. Il nettoie de façon remarquable les métaux, le verre, le béton, les plastiques, les caoutchoucs et diverses matières de toutes salissures.

LEYCO®-ZISCH est employé dans l'industrie lourde, industrie de machine outil, et ateliers mécaniques, industrie marine, industrie agro-alimentaire et production de boisson, au nettoyage pour les châssis, carrosseries ainsi que les tuyauteries et l'intérieur et l'extérieur des citernes et réservoirs.



LEYCO®-ZISCH

Produit-N° . 20.251

PRODUIT DE NETTOYAGE HAUTE PRESSION À FROID

DESCRIPTION

LEYCO®-ZISCH contient des tensioactifs très puissants, des phosphates, des agents de solubilisation, des agents de tensions de surfaces puissants et des substances inhibitrices de corrosion.

AVANTAGES

- Très concentré
- Agit sans travail manuel
- Ininflammable
- Respectueux de l'environnement
- Économique

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect:	Liquide
Couleur:	Jaune
Densité:	A 20°C 1,05 g/cm ³
Dilution:	Pure ou jusqu'à 1:20
Valeur pH:	13,25

APPLICATION

Selon le degré de saleté diluer dans de l'eau. La concentration minimale pour une utilisation à froid doit être de 5%. Selon les salissures, laisser agir de 1 à 20 minutes.

En cas d'utilisation avec un appareil à haute pression une concentration de 0,5 à 3% n'est pas à dépasser.

STOCKAGE

Tenir au frais, à l'abri du gel et du feu dans les récipients d'origine bien fermés. Produit gardant ses propriétés initiales au minimum pendant 30 mois dans ces conditions.

MESURES DE PRÉCAUTION

Éviter la projection dans les yeux et sur la peau. En cas de projection, nettoyer immédiatement à l'eau claire. Utiliser des gants de protection en caoutchouc. Ne pas fumer et ne pas utiliser le produit près d'une source de chaleur.

Remarques

La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos recommandations sont basées sur nos connaissances actuelles et sur une longue expérience et ne sont en aucun cas contractuelles et n'engagent pas notre responsabilité. L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée.

09.01.2004

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Cologne

Tel.: 0049 2236 - 9 66 00 0, Fax: 0049 2236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com