



*Avec ZETOLAN-T, nous
laissons toutefois notre concurrence
nous courir après !*

Le ZETOLAN-T fut développé en étroite collaboration avec nos partenaires les plus qualifiés de l'industrie de la construction.

Profitez de l'expérience positive des collègues de votre domaine ou de vos concurrents !



ZETOLAN[®] -T

PRODUIT DE DÉCOFFRAGE UNIVERSEL: convient aux coffrages en bois ou métalliques, panneaux de contreplaqué spéciaux et aluminium

Un produit nouveau avec un effet quadruple:

1. Grâce à un additif supplémentaire, chimique réactif, on obtient de meilleurs résultats au décoffrage et des surfaces particulièrement lisses.
 2. D'autre part l'excellence des surfaces décoffrées, permettent un nettoyage optimal des coffrages et une adhérence accrue pour les enduits, peintures ou colles. Les défauts occasionnés par l'emploi de produits décoffrants traditionnels à base d'hydrocarbures ou de cires sont ainsi évités.
 3. Un autre composant empêche l'oxydation des coffrages métalliques et évite ainsi l'apparition des tâches de rouilles à la surface du béton.
 4. Un additif rend les coffrages en bois imperméables et les empêchent de gonfler ou de pourrir.
- ZETOLAN[®]-T ne contient aucune substance d'hydrocarbure chloré.

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer dans l'eau
- Ne forme pas de dépôt, et ne s'épaissit pas à basses températures
- Le film protecteur résiste aux intempéries et il n'y a pas de risque de glisser sur les parois accessibles des coffrages
- Biodégradable
- Économique parties jusque-là inaccessibles



ZETOLAN®-T

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer dans l'eau
- Ne forme pas de dépôt, et ne s'épaissit pas à basses températures
- Le film protecteur résiste aux intempéries et il n'y a pas de risque de glisser sur les parois accessibles des coffrages
- Biodégradable
- Économique parties jusque-là inaccessibles

ZETOLAN®-T

Produit-N° . 02.001

PRODUIT DE DÉCOFFRAGE UNIVERSEL: CONVIENT AUX COFFRAGES EN BOIS OU MÉTALLIQUES, PANNEAUX DE CONTREPLAQUÉ SPÉCIAUX ET ALUMINIUM

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur:	Jaune, claire,
Aspect:	Liquide
Odeur:	Faible
Viscosité 40° C mm ² /s:	7,5
Densité a 15° C kg/m ³ :	840
Point éclair:	126° C
Valeur pH:	Neutre
Application	Dès-20° C jusqu'à +80° C
Stockage:	Fûts soigneusement fermés

AVANTAGES

- ZETOLAN®-T est prêt à l'emploi et n'est pas à diluer avec de l'eau. L'appliquer légèrement et uniformément au pulvérisateur, au pinceau ou au chiffon.
- ZETOLAN®-T ne se dépose pas et ne s'épaissit pas à basse température. Ceci permet de pouvoir toujours appliquer un film fin et régulier, particulièrement en pulvérisation, et donc d'obtenir un rendement pouvant être 8 fois supérieur à celui d'huiles ou de cires traditionnelles de décoffrage.
- ZETOLAN®-T grâce à sa composition, une fois sec est chimiquement lié au coffrage et n'est pas soluble à l'eau. Le film protecteur résiste aux intempéries et diminue les risques de glissade sur les surfaces des coffrages.
- ZETOLAN®-T est exempt de paraffine, d'huile lubrifiante, de graisse ou de gasoil, elle n'est de ce fait pas une huile de coffrage traditionnelle. La quantité à employer varie en fonction de la nature du coffrage et du mode d'application. Pour une application au pinceau sur des coffrages en bois raboté, il faut compter environ 40g/m², sur des coffrages métalliques ou en matières synthétiques avec un pulvérisateur, environ 15g/m².

Remarques

La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos recommandations sont basées sur nos connaissances actuelles et sur une longue expérience et ne sont en aucun cas contractuelles et n'engagent pas notre responsabilité. L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée. 05.06.2009

Pour plus d'informations

Tel.: ++49 2236 966 00 50 ou Portable (France): 06 08 46 69 59

LeycoChem **LEYDE**

www.leyde.com