



*Avec ZETOLAN-W 1, nous  
laissons toutefois notre concurrence  
nous courir après !*

Le ZETOLAN-W 1 fut développé en étroite collaboration avec nos partenaires les plus qualifiés de l'industrie de la construction.

Profitez de l'expérience positive des collègues de votre domaine ou de vos concurrents !



# ZETOLAN<sup>®</sup>-W 1

## CIRE DE COFFRAGE LIQUIDE

ZETOLAN<sup>®</sup>-W1 est une cire de coffrage liquide qui se vaporise et qui s'utilise sur des coffrages en acier, aluminium, plastique ainsi que pour les matrices à béton en caoutchouc. Sa composition permet d'obtenir de fines couches, homogènes, bien résistantes et décoffrantes.

ZETOLAN<sup>®</sup>-W1 est également adapté pour des utilisations où il est nécessaire de procéder à un coffrage de longue durée et dans les endroits où il risque de se développer de la poussière.

- Rendement important
- Excellent décoffrant
- Simple d'application
- Économique
- Biodégradable



## ZETOLAN<sup>®</sup>-W 1

- Rendement important
- Excellent décoffrant
- Simple d'application
- Économique
- Biodégradable

## ZETOLAN<sup>®</sup>-W 1

Produit-N° . 20.004

### CIRE DE COFFRAGE

#### DESCRIPTION

ZETOLAN<sup>®</sup>-W1 est une cire de coffrage liquide qui se vaporise et qui s'utilise pour les coffrages en plastique ainsi que pour les matrices à béton en caoutchouc. Sa composition permet d'obtenir de fines couches, homogènes, bien résistantes et facilement détachables. ZETOLAN<sup>®</sup>-W1 est également adapté dans les cas où il est nécessaire de procéder à un coffrage de longue durée et dans les endroits où il risque de se développer de la poussière.

#### AVANTAGES

- Rendement important
- Excellent décoffrant
- Simple d'application
- ZETOLAN<sup>®</sup>-W1 ne provoque aucune corrosion et n'endommage pas l'aluminium la fonte et les surfaces laquées
- Biodégradable

#### DONNÉES TECHNIQUES

Densité: 0,78 g/cm<sup>3</sup>  
Aspect: Laiteux, blanc  
Point éclair: > 55°C

#### APPLICATION

##### A) Comme agent décoffrant

ZETOLAN<sup>®</sup>-W 1 est à appliquer avec homogénéité par pulvérisation, au pinceau, à l'éponge ou à la brosse. Dans le cas de surfaces poreuses ou absorbantes, une deuxième application est recommandée. La consommation se situe entre 50 - 100 g/m<sup>2</sup>

##### B) Comme agent protecteur

ZETOLAN<sup>®</sup>-W 1 est un agent de décoffrage et de protection pour les éléments de coffrage. Il est utilisé pour protéger des cadres métalliques, éléments porteurs et coffrages ainsi que le verso des coffrages. Ainsi le temps de nettoyage après la fin des travaux est réduit car l'adhérence du béton sur les surfaces est empêché.

Un traitement avec ZETOLAN<sup>®</sup>-W 1 suffit pour 5-6 utilisations et réduit considérablement les dépenses de nettoyage. Pour des éléments de coffrage pour des murs, sols et plafonds, nous recommandons la pulvérisation des éléments recto-verso.

#### STOCKAGE

Tenir au frais, à l'abri du gel et du feu dans les récipients d'origine bien fermés. Produit gardant ses propriétés initiales au minimum pendant 12 mois .

#### MESURES DE PRECAUTION

Lors de l'application du ZETOLAN<sup>®</sup>-W1 veuillez à bien ventiler les locaux., à ne pas fumer, de pulvériser vers une source d'ignition, le contact avec la peau ou une projection dans les yeux et de ne pas respirer les bruines. Nous tenons à votre disposition notre fiche technique de sécurité DIN.

#### CARACTERISTIQUE

Phrase R: 10 Inflammables.  
Phrase S: 2/16 Conserver hors de portée des enfants, et conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle et ne pas fumer.  
Risque de pollution de l'eau classe: 1.  
Toxicologie : Aucune toxicité

#### Remarques

La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos recommandations sont basées sur nos connaissances actuelles et sur une longue expérience et ne sont en aucun cas contractuelles et n'engagent pas notre responsabilité. L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée.

08.06.2009

Pour plus d'informations

Tel.: ++49 2236 966 00 50 ou Portable (France): 06 08 46 69 59

LeycoChem LEYDE

[www.leyde.com](http://www.leyde.com)

Allemagne: LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D-50999 Cologne, Tel.: +49 2236 966 000, Fax: +49 2236 966 00 10

Suisse: Klaus & Kohler GmbH, CH-4922 Thunstetten, Tel.: +41 62 - 963 08 20, Fax: +41 62 963 08 21, klaus&kohler@bluewin.ch

Belgique: LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Portable: 0497 48 69 88, Fax: +49 2236 - 966 00 10