

LEYCO[®] -LS 3

DETERGENTE DI SICUREZZA PER AZIENDE INDUSTRIALI E ALIMENTARI



- **elimina olio, grasso, grafite, carbone, inchiostro, cera ed altri residui**
- **scioglie autonomamente le incrostazioni**
- **può essere utilizzato su metallo, calcestruzzo, ceramica, marmo, materiale plastico ed altre superfici verniciate**
- **di odore neutro**
- **estremamente economico, dato che diluibile con 5 - 30 parti d'acqua**
- **utilizzabile in modo versatile**
- **biodegradabile – esente da solventi organici e idrocarburi clorurati**
- **omologato dall'Istituto dell'igiene di Gelsenkirchen**

LEYCO-LS 3 è il solvente per grasso ideale per aziende industriali e alimentari. LEYCO-LS 3 elimina rapidamente e senza residui grafite ed altri grassi, olio, carbone, inchiostro, cera, impurità industriali, resina da fumo, alghe, muschio ed altre impurità tenaci.

LEYCO-LS 3 può essere applicato su metallo, calcestruzzo, ceramica, marmo, materiali plastici e superfici verniciate nonché su tessuti di materiale sintetico.

Non fare essiccare il prodotto sulle superfici di vetro!

Grazie alle sue molteplici prestazioni detergenti, LEYCO-LS 3 trova applicazione nell'industria edilizia e dei calcestruzzi, in tipografie, in autofficine, nell'industria alimentare e delle bevande, in impianti di riscaldamento e di ventilazione, nel settore pulizia edifici, in aziende industriali, macchine, apparecchi, materiali di armatura e in molti altri campi.



LEYCO®-LS 3

N. prodotto 20.110

DETERGENTE DI SICUREZZA INDUSTRIALE

CAMPI D'APPLICAZIONE

I campi d'applicazione di LEYCO-LS 3 sono molteplici, ad esempio l'industria edilizia e dei calcestruzzi da trasporto, le tipografie, le autofficine, l'industria alimentare e delle bevande, i parchi veicolari, gli impianti di riscaldamento e di ventilazione, il settore pulizia edifici, le aziende industriali, le macchine, i materiali di armatura ecc.

LEYCO-LS 3 elimina rapidamente e senza residui grafite ed altri grassi, olio, carbone, inchiostro, cera, impurità industriali, fuliggine, sudore, resina da fumo, alghe, muschio ed altre impurità difficili da rimuovere su metallo, calcestruzzo, ceramica, marmo, materiali plastici e superfici verniciate, tessuti di materiale sintetico ecc.

DESCRIZIONE

LEYCO-LS 3 è un solvente di sicurezza sulla base di sostanze anorganiche e silicato con tensioattivi anionici. È esente da solventi organici e non contiene idrocarburi clorurati.

VANTAGGI

- non infiammabile
- non nocivo alla salute
- biodegradabile
- economico
- scioglie autonomamente le impurità
- di odore neutro
- omologato dall'Istituto dell'igiene di Gelsenkirchen

DATI TECNICI

Densità:	1,08 g/cm ²
Aspetto:	giallastro, trasparente
Diluizione:	1:5 - 1:30
Valore pH:	11,3

APPLICAZIONE

A seconda del grado di imbrattamento, LEYCO-LS 3 viene applicato diluito con 30 parti o con una quantità ancora maggiore d'acqua facendo uso di un nebulizzatore, un cencio o una radazza. Dopo un breve periodo di azione risciacquare con acqua e detergere con un tergente di gomma o un cencio. Sulle superfici verniciate non è necessario alcun risciacquo. LEYCO-LS 3 è adatto anche come additivo per tutti gli apparecchi ad alta pressione e a getto di vapore d'uso in commercio. Il successo economico si ottiene tuttavia procedendo ad una nebulizzazione preliminare con LEYCO-LS 3 diluito ed una pulitura successiva mediante un'abbondante quantità d'acqua limpida con un apparecchio a vapore o ad alta pressione.

Non fare essiccare il prodotto sulle superfici di vetro!

IMMAGAZZINAMENTO

Immagazzinare in luogo esente da gelo, fresco, protetto dal fuoco in contenitori chiusi accuratamente. Conservabilità minima 30 mesi.

MISURE PRECAUZIONALI

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Sciacquare gli spruzzi immediatamente con molta acqua limpida. In caso di utilizzo a mano utilizzare guanti di gomma

Osservazioni

Con la pubblicazione della presente edizione divengono invalidi tutti i bollettini tecnici precedenti. Le nostre raccomandazioni, che diamo secondo scienza e coscienza sulla base di esperienze raccolte in molti anni, non sono vincolanti e non fondano alcun rapporto legale contrattuale. La lavorazione e le quantità di materiale vanno adattate alle condizioni vigenti rispettivamente sul posto.

12.01.2003

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Colonia

Tel.: +49 2236 - 9 66 00 0, Fax: + 49 2236 - 9 66 00 10,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com