

LEYCO-PROTECT 7

PROTEZIONE POLIMERICA ACQUOSA



- **Scioglie efficacemente e velocemente residui di calcestruzzo**
- **Riduce notevolmente tempi e costi per la pulizia**
- **Aumenta la sicurezza del lavoro: vengono utilizzati meno acidi nel processo di pulizia**
- **Rispetta l' ambiente**
- **Rende lucido il veicolo; migliora l' immagine dei vostri veicoli**
- **Protegge il veicolo dalla corrosione**
- **L' effetto protettivo dura fino a 4 settimane**

LEYCO-PROTECT 7 trova applicazione su carrozzerie e telai di veicoli industriali, veicoli silos per cemento, betoniere, macchinari da costruzione-cantiere, macchine e mezzi utilizzati all'aperto es. container, macchine movimento terra, gru.

LEYCO-PROTECT 7 è idoneo a tutte le superfici resistenti all'acqua. Vernici corrose o sgretolate ottengono nuovamente un aspetto superficiale lucido.

Superfici plastiche ottengono nuovamente lucidità ed i colori vengono rinfrescati.

LEYCO-PROTECT 7 può essere rimosso semplicemente con l'utilizzo di LS - 3.



LEYCO-PROTECT 7

n° prodotto 20.158

PROTEZIONE POLIMERICA ACQUOSA

DESCRIZIONE

LEYCO-PROTECT 7 è un micro sigillante a base polimerica e viene utilizzato per proteggere e sigillare pavimenti, superfici metalliche, verniciate e plastiche.

Forma una pellicola protettiva resistente e antiscivolo, che protegge dalla corrosione e facilita notevolmente la pulizia. LEYCO-PROTECT 7 genera una pellicola protettiva lucida, non è necessario lucidare.

VANTAGGI

- Ottima protezione temporanea
- rende le superfici altamente lucide
- facilita notevolmente la pulizia
- di semplice applicazione

DATI TECNICI

Densità: 1,0 g/cm³
Colore: bianco / latte
Forma: liquida

UTILIZZO

LEYCO PROTECT 7 viene applicato puro sulla superficie perfettamente pulita.

Applicare una pellicola quanto più possibile sottile ed uniforme di LEYCO-PROTECT 7.

Per l'applicazione, a seconda delle superfici utilizzare uno spruzzatore oppure un pennello o uno straccio.

Per grandi superfici irrorare con uno spruzzatore.

Superfici più piccole possono essere trattate con un pennello o uno straccio o una spugna.

La rimozione della pellicola protettiva e la prima pulizia possono essere effettuate utilizzando a seconda delle superfici LEYCO-SEC, LEYCO-RASANT 2, LEYCO-LS 3 etc.

STOCCAGGIO

PROTEGGERE DAL GELO!

Durata minima 30 mesi

INDICAZIONE DI SICUREZZA

Non provocare il vomito in caso di ingestione. Contattare immediatamente un medico e mostrare il contenitore o l'etichetta

Note

Con la pubblicazione della presente edizione perdono validità le schede tecniche precedenti. I nostri suggerimenti forniti secondo scienza e coscienza e basati su esperienze di anni, non sono vincolanti e non costituiscono un rapporto contrattuale giuridico. Adattare la lavorazione e le quantità di materiale alle relative condizioni locali. 12.05.2003

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Colonia,

Tel.: +49 2236 - 9 66 00 0 Fax: + 49 2236 - 9 66 00 10,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com