



LEYCO-RASANT vice
le impurità più tenaci come p. es. olio,
grasso e sporco e realizza
superfici brillanti



LEYCO[®] - RASANT

DETERGENTE SPECIALE AD ALTO RENDIMENTO PER VEICOLI, MACCHINE, TELONI E TENDE

LEYCO-RASANT apre l'aderenza statica delle impurità stradali da gas di scappamento, fumo di gasolio, polvere, fuliggine e grassi depositatisi sulla superficie della carrozzeria, sul telaio, sui teloni e sulle tende.

LEYCO-RASANT ritarda la riformazione di imbrattamenti nonché l'attacco della polvere.

Applicando anticipatamente LEYCO-RASANT a nebulizzazione, il tempo di pulitura viene ridotto del 20% e la pulitura manuale viene ridotta al minimo.

LEYCO-RASANT può essere comunque utilizzato non solo sull'intero veicolo, ma anche su tutte le superfici come teloni, tende, macchine e molte altre.

Con ogni nuova applicazione LEYCO-RASANT porta ad una brillantezza maggiore.

- vice le impurità più tenaci come p. es. olio, grasso e sporco e realizza superfici brillanti
- apre la pellicola elettrostatica di impurità e riduce il risporcamento
- esente da fosfati – ecologico
- riduce il ripasso manuale ad un minimo
- pulisce senza lasciare strisce (ideale per il lavaggio di autocarri, autobus, veicoli da costruzione ed industriali)
- utilizzabile su tutte le superfici verniciate



LEYCO®-RASANT

- vice le impurità più tenaci come p. es. olio, grasso e sporco e realizza superfici brillanti
- apre la pellicola elettrostatica di impurità e riduce il risporcamento
- esente da fosfati – ecologico
- riduce il ripasso manuale ad un minimo
- pulisce senza lasciare strisce (ideale per il lavaggio di autocarri, autobus, veicoli da costruzione ed industriali)
- utilizzabile su tutte le superfici verniciate

LEYCO®-RASANT

n° prodotto 20.172

DETERGENTE SPECIALE AD ALTO RENDIMENTO

CAMPI D'APPLICAZIONE

Tutte le superfici lavabili, come ad esempio i veicoli di spedizione, i veicoli da trasporto, gli autobus e tutti i mezzi di trasporto pubblici, le autocisterne, gli autoveicoli silo e per il trasporto di rifiuti, le macchine edili, le miscelatrici di calcestruzzo da trasporto, gli escavatori, le gru, i container, i carrelli elevatori a forca, le roulotte e tutti i tipi di imbarcazioni. Dato che vengono eliminati anche gli strati di vernice ossidati, i siliconi e le cere, LEYCO-RASANT è adatto anche per la preparazione di superfici prima della verniciatura.

DESCRIZIONE

Lo sporco della strada depositatosi sugli autoveicoli è una miscela di gas di scappamento, fumo di gasolio, polvere, fuliggine, cere e grassi ed aderisce saldamente alle superfici della carrozzeria, del telaio e dei teloni a causa delle forze elettrostatiche di attrazione. Questa pellicola di impurità può essere eliminata con i detergenti tradizionali solamente strofinando e spazzolando, anche adottando la pulitura ad alta pressione o a getto di vapore non si ottiene il successo desiderato. LEYCO-RASANT apre questa pellicola elettrostatica senza lavorazione manuale, può quindi essere facilmente sciacquato via a spruzzo.

Grazie all'utilizzo di LEYCO-RASANT si riduce nettamente il risporcamento. Il prodotto lascia una pellicola protettiva sulla superficie e fa apparire le superfici pulite come se fossero state lucidate a specchio.

VANTAGGI

- Elevata forza detergente – una sostanza non ionica penetrante apre la pellicola elettrostatica di impurità.
- Effetto molto rapido: risparmio di tempo di lavoro, non risulta necessario il faticoso strofinamento.
- Un prodotto molto concentrato economico – diluibile con 5 – 30 parti d'acqua a seconda del grado di impurità.
- Ecologico – i tensioattivi contenuti in Rasant sono biodegradabili per fino ad oltre il 90 %. Non contiene fosfati e non è combustibile.
- Non è soggetto all'ordinamento relativo ai materiali di lavoro pericolosi.

DATI TECNICI

Colore:	trasparente
Peso specifico:	1,04
Immagazzinamento:	protetto dal gelo, almeno 1 anno nel contenitore originale chiuso.
Avvertenza:	non combustibile.

ISTRUZIONI PER L'USO

Presciacquare accuratamente le superfici da pulire. Successivamente a ciò LEYCO-RASANT viene applicato procedendo dal basso verso l'alto diluito in 5 – 30 parti d'acqua a seconda del grado di impurità. Fare agire bene il prodotto ma non farlo essiccare. Iniziando dall'alto, cospargere a spruzzo sulle superfici trattate procedendo verso il basso con un'elevata pressione d'acqua.

Nelle stazioni di lavaggio automatiche introdurre LEYCO-RASANT nel contenitore di riserva osservando un rapporto di 1:5. La diluizione finale corrisponde successivamente ad una concentrazione di 1:10.

Per i detergenti ad alta pressione (freddi o caldi) introdurre LEYCO-RASANT nel contenitore del detergente ed impostare la concentrazione a seconda del grado di impurità. Fare agire ma non fare essiccare, poi risciacquare accuratamente con acqua.

AVVERTENZE IMPORTANTI

Come generalmente raccomandato, gli autoveicoli non andrebbero mai lavati in condizioni di gelo o in pieno sole. Va evitata l'essiccazione di LEYCO-RASANT

Osservazioni

Con la pubblicazione della presente edizione divengono invalidi tutti i bollettini tecnici precedenti. Le nostre raccomandazioni, che diamo secondo scienza e coscienza sulla base di esperienze raccolte in molti anni, non sono vincolanti e non fondano alcun rapporto legale contrattuale. La lavorazione e le quantità di materiale vanno adattate alle condizioni vigenti rispettivamente sul posto.

22.01.2009

Per ulteriori informazioni contattare:
Tel.: +49 2236 - 966 00 34 / 02236 966 000

LeycoChem LEYDE

www.leyde.com