

## LEYCO-POX 127

### Geleidend, elastisch bedekkingssysteem

#### Toepassing

LEYCO-POX 127 is een elastische bedekking voor cementgebonden ondergronden. Voornaamste toepassingsgebieden zijn mechanisch zwaar belaste en risico van scheurvorminglopende vloeren in bv opslag en productiehallen, werkplaatsen, textiel fabrieken, verkoopruimten, garages alsmede in de chemische en levensmiddelenindustrie.

#### Beschrijving

LEYCO-POX 127 is een elastisch, oplosmiddelvrij en gepigmenteerd 2 componenten epoxyharssysteem met geformuleerde amin-harder.

#### Voordelen

- eenvoudig aan te brengen
- mechanisch zwaar belastbaar
- scheuroverbrugging tot 1,5 mm
- decoratieve bedekkingen mogelijk

#### Technische gegevens

Mengverhouding	gewichtsdelen	5:1
s.g. bij 23 gr. C	g/cm <sup>3</sup>	1,35
maximale verwerkingstijd		
10 gr. C	minuten	160
23 gr		80
30 gr		40
Overschilderbaar 23 gr.C	uren	8-24
scheursterkte	N/mm <sup>2</sup>	ca 6,5
uitzetting	%	ca 50
viscositeit DIN 8 mm	sec.	110

#### Verwerkingsvoorschrift

##### Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond moet droog en draagkrachtig zijn, vrij van stof en losse delen alsook chemische substanties die de hechting kunnen tegenwerken. Indien nodig dient een mechanische voorbereiding plaats te vinden.

##### Mengen

Komponent B (harder) wordt in component A (hars) gegoten en met een langzaam lopend roerapparaat intensief vermengd.

## Verwerking

LEYCO-POX 127 wordt met de roller, zweeds mes oid aangebracht. Voor een betere ontluftung dient de bedekking met een stekelwals nabehandeld te worden.

## Toepassingsvoorbeeld

a) gladde bedekkingen 0,5-2 mm

- gronderen met LEYCO-POX 101 = 250 gr/m<sup>2</sup>
- deklaag met LEYCO-POX 127 = 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

b) anti-slip bedekking 2-4 mm

- gronderen met LEYCO-POX 101 = 250 gr/m<sup>2</sup>
- bedekking met LEYCO-POX 127 afgemengd met kwartzand 0,1-0,3 mm in mengverhouding 1:0,8
- afstrooien van de verse laag met kwartzand Ø0,7-1,2 mm
- deklaag LEYCO-POX 127 0,6-1 kg/m<sup>2</sup> (naar gelang ruwheid)

Opslag : koel en droog

Reiniging: gereedschap met LEYCO-REINIGER schoonmaken.

## Voorzorgsmaatregelen

Bij de verwerking dienen handschoenen en een huidbeschermende zalf gebruikt te worden. Er dient op gelet te worden dat de huid niet met de harder in aanraking komt en er geen spetters in de ogen komen.

Handen eventueel met water en zeep wassen, ogen met veel water uitspoelen en direkt een oogarts inschakelen.

## Opmerkingen

Met het verschijnen van dit blad zijn alle voorgaande uitgaven ongeldig.

Onze aanbevelingen, die naar beste weten en gebaseerd op langjarige ervaringen zijn opgesteld, zijn niet bindend en vormen geen rechtsbasis.