

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006

LEYCO-BLITZ

Drukdatum : 08.08.2007

Productcode : 262

Pagina 1 van 4

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming**Identificatie van de stof of het preparaat**

LEYCO-BLITZ

Identificatie van de vennootschap/onderneming

Firma : Leyco Chemische Leyde GmbH
 Weg : Industriestraße 155
 Plaats : D--50999 Köln
 Telefoon : ++49 (0) 2236-966-00-0
 Contactperson : Eckart Inkemann
 Bereik : Eckart Inkemann
 Telefoonnummer voor noodgevallen : 0049 (0) 2236 966 00 29

Telefax : ++49 (0) 2236-966-00-10
 Telefoon : ++49 (0) 2236-966-00-29

2. Identificatie van de gevaren**Indeling**

Gevaaraanduidingen : Schadelijk
 R-zinnen :
 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Chemische omschrijving (preparaat)

Gevaarlijke bestanddelen

EG-Nr.	CAS-Nr.	Stofnaam	Hoeveelheid	Indeling
232-366-4	8008-20-6	Kerosin (Erdöl); Straight-run-Kerosin	> 50 %	Xn R65

De volledige tekst van de genoemde R-zinnen vindt u in rubriek 16.

4. Eerstehulpmaatregelen**Inademing**

In de frisse lucht brengen. Een arts raadplegen.

Kontakt met de huid

Met water spoelen.

Kontakt met de ogen

Onmiddellijk met veel water afwassen gedurende tenminste 15 minuten. Grondig spoelen met veel water, ook onder de oogleden. Een arts raadplegen.

Inname

Mond spoelen. Geen braken opwekken. Een arts raadplegen.

Opmerkingen voor de arts

Blootstelling door inademing kan longoedeem en longontsteking veroorzaken. Geen melk geven.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen**Geschikte blusmiddelen**

"gebruik poeder, CO2, verneveld water of ""alcohol"" schuim"

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006

LEYCO-BLITZ

Drukdatum : 08.08.2007

Productcode : 262

Pagina 2 van 4

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

sterke waterstraal

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden

Bij brand een persluchtmasker dragen.

Bijkomend advies

Standaardprocedure voor chemische branden. In geval van brand, tanks met waternevel afkoelen.

6. Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen**

Contact met de huid en de ogen vermijden. Dampen of spuitnevel niet inademen.

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Als speciaal afval verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke en nationale voorschriften.

7. Hantering en opslag**Hantering****Advies voor veilig hanteren**

Product en lege verpakking van warmte en ontstekingsbronnen verwijderd houden. Irriterend voor de ogen. Zorg voor voldoende afzuiging aan de toestellen.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Product en lege verpakking van warmte en ontstekingsbronnen verwijderd houden. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit (om ontsteking van organische dampen te voorkomen).

Opslag**Eisen aan opslagruimten en vaten**

In goed gesloten verpakking bewaren. Opslaan bij kamertemperatuur in de originele verpakking.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**Grenswaarden voor blootstelling****Maatregelen ter beheersing van blootstelling****Bescherming van de ademhalingsorganen**

Zorg voor voldoende luchtverversing.

Bescherming van de ogen

veiligheidsbril

9. Fysische en chemische eigenschappen**Algemene informatie**

Fysische toestand :	vloeistof
Kleur :	kleurloos
Geur :	kenmerkend

Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu

pH (bij 20 °C) :	niet van toepassing	methode
------------------	---------------------	---------

Toestandsveranderingen

Smeltpunt :	-20 °C
Kookpunt :	160-190 °C
Vlampunt :	> 56 °C
onderste Explosiegrenze :	0,6 vol. %

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006

LEYCO-BLITZ

Drukdatum : 08.08.2007

Productcode : 262

Pagina 3 van 4

bovenste Explosiegrenze :	6,5 vol. %
Dampspanning :	1 hPa
(bij 20 °C)	
Dichtheid (bij 20 °C) :	0,85 - 0,89 g/cm ³
Wateroplosbaarheid :	< 0,1 g/L
(bij 20 °C)	

Andere gegevens

Ontstekingstemperatuur :	260 °C
--------------------------	--------

10. Stabiliteit en reactiviteit**Te vermijden substanties**

Stabiel tot ongeveer 40 °C.

Gevaarlijke ontledingsproducten

De dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over de vloer verspreiden.

11. Toxicologische informatie**Acute toxiciteit**

LD 50 oral > 2000 mg/kg rat

12. Ecologische informatie**Bijkomend advies**

Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien. licht waterverontreinigend

13. Instructies voor verwijdering**Overwegingen over de afvalverwijdering**

Als speciaal afval verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke en nationale voorschriften.

Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten

070504 AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN; afval van BFLG van farmaceutische producten; overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
Geklasseerd als gevaarlijk afval.

14. Informatie met betrekking to het vervoer**Wegvervoer**

UN-Nummer :	3295
ADR/RID-Klasse :	3
Waarschuwingstabel	
Gevarencode :	30
ADR/RID-Etiketten :	3
ADR/RID-Verpakkingsgroep :	III

Juiste ladingnaam

(Petroleum)

Binnenscheepvaart

UN-Nummer :	3295
ADNR-Klasse :	3

Zeevervoer

UN-Nummer :	3295
IMDG-Klasse :	3
Tekens :	3

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006

LEYCO-BLITZ

Drukdatum : 08.08.2007

Productcode : 262

Pagina 4 van 4

IMDG-Verpakkingsgroep : 3

Luchtvervoer

UN/ID-Nummer : 3295

ICAO/IATA-Klasse : 3

Tekens : 3

ICAO-Verpakkingsgroep : 3

15. Wettelijk verplichte informatie**Etikettering**

Gevaarsymbolen : Xn - Schadelijk



Xn - Schadelijk

R-zinnen

65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

S-zinnen

02 Buiten bereik van kinderen bewaren.

23 spuitnevel niet inademen.

24 Aanraking met de huid vermijden.

62 Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

01/02 Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.

Informatie over nationale maatregelen

Waterverontreinigend-klasse (D) : 2 - watervervuilend

16. Overige informatie**De volledige tekst van de R-zinnen waarnaar onder rubrieken 2 en 3 wordt verwezen**

65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Andere gegevens

De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van produkteigenschappen en vormt geen wettig contract. De ontvanger van ons produkt is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de bestaande wetten en voorschriften.

(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)