

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006

**LEYCO-DICHT 1**

Drukdatum : 01.08.2007

Productcode : 17

Pagina 1 van 5

**1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming****Identificatie van de stof of het preparaat**

LEYCO-DICHT 1

**Andere handelsnaam**

Spachtelmasse auf Bitumenbasis

**Identificatie van de vennootschap/onderneming**

Firma :	Leyco Chemische Leyde GmbH	Telefax : ++49 (0)
Weg :	Industriestraße 155	2236-966-00-10
Plaats :	D--50999 Köln	Telefoon : ++49 (0)
Telefoon :	++49 (0) 2236-966-00-0	2236-966-00-29
Contactperson :	Eckart Inkemann	
Bereik :	Eckart Inkemann	
Telefoonnummer voor noodgevallen :	0049 (0) 2236 966 00 29	

**2. Identificatie van de gevaren****Indeling**

R-zinnen :  
 Ontvlambaar.  
 Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.  
 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.  
 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

**3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen****Chemische omschrijving** ( preparaat )**Gevaarlijke bestanddelen**

EG-Nr.	CAS-Nr.	Stofnaam	Hoeveelheid	Indeling
265-149-8	64742-47-8	Kerosine - niet gespecificeerd, destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie	15 - 30 %	Xn R65

De volledige tekst van de genoemde R-zinnen vindt u in rubriek 16.

**4. Eerstehulpmaatregelen****Algemeen advies**

Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken.

**Inademing**

In de frisse lucht brengen. In geval van inademing van aerosol/nevel een arts raadplegen indien nodig.

**Kontakt met de huid**

Onmiddellijk langdurig met zeep en veel water wassen. Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken.

**Kontakt met de ogen**

Onmiddellijk met veel water afwassen gedurende tenminste 15 minuten. Grondig spoelen met veel water, ook onder de oogleden. Een arts raadplegen.

# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006

**LEYCO-DICHT 1**

Drukdatum : 01.08.2007

Productcode : 17

Pagina 2 van 5

**Inname**

Mond spoelen. Geen braken opwekken. Een arts raadplegen.

**5. Brandbetrijdingsmaatregelen****Geschikte blusmiddelen**"gebruik poeder, CO<sub>2</sub>, verneveld water of "alcohol" schuim"**Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden**

sterke waterstraal

**Speciale blootstellingsgevaaren die veroorzaakt worden door de stof of het preparaat zelf, verbrandingsproducten of vrijkomende gassen**

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Brand veroorzaakt een dikke zwarte rook die gevaarlijke afbraakproducten bevat (zie rubriek 10).

**Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden**

Bij brand een persluchtmasker dragen.

**Bijkomend advies**

Standaardprocedure voor chemische branden.

**6. Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat****Persoonlijke voorzorgsmaatregelen**

Contact met de huid en de ogen vermijden. Dampen of spuitnevel niet inademen. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Alle ontstekingsbronnen verwijderen.

**Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Als speciaal afval verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke en nationale voorschriften. Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.

**Reinigingsmethoden**

Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel). Morsingen zullen stollen

**7. Hantering en opslag****Hantering****Advies voor veilig hanteren**

In goed gesloten verpakking bewaren. Zorg voor geschikte afzuiging aan de machines en op plaatsen waar stof kan ontstaan. Product en lege verpakking van warmte en ontstekingsbronnen verwijderd houden.

**Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie**

Product en lege verpakking van warmte en ontstekingsbronnen verwijderd houden. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit (om ontsteking van organische dampen te voorkomen).

**Opslag****Eisen aan opslagruimten en vaten**

In goed gesloten verpakking bewaren. Opslaan bij kamertemperatuur in de originele verpakking. Opslag van de stof moet overeenkomstig de Duitse VbF plaatsvinden. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit (om ontsteking van organische dampen te voorkomen).

**Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag**

Normale maatregelen voor preventieve brandbeveiliging. Om veiligheidsredenen in geval van brand de bussen afzonderlijk bewaren in een gesloten verpakking

**Bijkomend advies**

Vermijden dat het product droog wordt. Bewaren in de originele verpakking

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006

**LEYCO-DICHT 1**

Drukdatum : 01.08.2007

Productcode : 17

Pagina 3 van 5

**8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming****Grenswaarden voor blootstelling****Maatregelen ter beheersing van blootstelling****Hygiënische maatregelen**

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoer.

**Bescherming van de ademhalingsorganen**

Zorg voor voldoende luchtverversing.

**Bescherming van de handen**

beschermende handschoenen handschoenen bestand tegen oplosmiddelen (butylrubber)

**Bescherming van de ogen**

veiligheidsbril

**9. Fysische en chemische eigenschappen****Algemene informatie**

Fysische toestand : pasta  
 Kleur : zwart  
 Geur : naar oplosmiddel

**Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu**

pH (bij 20 °C) :	niet van toepassing	methode
<b>Toestandsveranderingen</b>		
Smeltpunt :	niet van toepassing	
Kookpunt :	> 140 °C	
Vlampunt :	34 - 55 °C	
onderste Explosiegrenze :	0,6 vol. %	
bovenste Explosiegrenze :	6,5 vol. %	
Dampspanning :	6 hPa	
(bij 20 °C)		
Dampspanning :	50 hPa	
(bij 38 °C)		
Dichtheid (bij 20 °C) :	1,061 g/cm <sup>3</sup>	
Wateroplosbaarheid :	< 0,5 g/L	
(bij 20 °C)		
<b>Oplosmiddel-gehalte</b>		
ca 24 % Testbenzin 145 / 200		

**Andere gegevens**

Ontstekingstemperatuur : > 240 °C

**10. Stabiliteit en reactiviteit****Te vermijden omstandigheden**

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

**Te vermijden substanties**

Verwijderd houden van oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties te vermijden.

**Gevaarlijke ontledingsproducten**

Geen ontleding indien aanwijzingen worden gevolgd.

# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006

**LEYCO-DICHT 1**

Drukdatum : 01.08.2007

Productcode : 17

Pagina 4 van 5

**11. Toxicologische informatie****Acute toxiciteit**

LD50/oraal/rat = &gt;2000 mg/kg

**Bijtende en irriterende effecten**

Het stof veroorzaakt irritatie van de ogen, huid en slijmvliezen.

**12. Ecologische informatie****Bijkomend advies**

Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien. licht waterverontreinigend

**13. Instructies voor verwijdering****Overwegingen over de afvalverwijdering**

Als speciaal afval verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke en nationale voorschriften.

**Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten**

070504 AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN; afval van BFLG van farmaceutische producten; overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen  
Geklasseerd als gevaarlijk afval.

**14. Informatie met betrekking to het vervoer****Wegvervoer**

ADR/RID-Klasse : De stof is geclassificeerd als ongevaarlijk goed overeenkomstig de vervoersvoorschriften.

**15. Wettelijk verplichte informatie****Etikettering****R-zinnen**

- 10 Ontvlambaar.  
18 Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.  
66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.  
52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

**S-zinnen**

- 02 Buiten bereik van kinderen bewaren.  
07 In goed gesloten verpakking bewaren.  
37 Draag geschikte handschoenen.  
51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.  
24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

**Informatie over nationale maatregelen**

Waterverontreinigend-klasse (D) : 2 - watervervuilend

**16. Overige informatie****De volledige tekst van de R-zinnen waarnaar onder rubrieken 2 en 3 wordt verwezen**

- 10 Ontvlambaar.  
18 Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.  
65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.  
66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.  
52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006

### LEYCO-DICHT 1

Drukdatum : 01.08.2007

Productcode : 17

Pagina 5 van 5

#### Andere gegevens

De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van produkteigenschappen en vormt geen wettig contract. De ontvanger van ons produkt is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de bestaande wetten en voorschriften.

---

*(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)*