

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006

LEYCO-RASANT 2

Drukdatum : 31.07.2007

Productcode : 013

Pagina 1 van 5

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming**Identificatie van de stof of het preparaat**

LEYCO-RASANT 2

Identificatie van de vennootschap/onderneming

Firma : Leyco Chemische Leyde GmbH
 Weg : Industriestraße 155
 Plaats : D--50999 Köln
 Telefoon : ++49 (0) 2236-966-00-0
 Contactperson : Eckart Inkemann
 Bereik : Eckart Inkemann
 Telefoonnummer voor noodgevallen : 0049 (0) 2236 966 00 29

Telefax : ++49 (0) 2236-966-00-10
 Telefoon : ++49 (0) 2236-966-00-29

2. Identificatie van de gevaren**Indeling**

Gevaaraanduidingen : Irriterend
 R-zinnen :
 Irriterend voor de ogen.
 Irriterend voor de huid.

Specifieke risico's

Irriterend voor de ogen. Irriterend voor de huid.

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Chemische omschrijving (preparaat)

Gevaarlijke bestanddelen

EG-Nr.	CAS-Nr.	Stofnaam	Hoeveelheid	Indeling
	5064-31-3	Trinatriumnitrioltriacetat	5-10 %	Xi R36
203-905-0	111-76-2	2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol)	1-5 %	Xn, Xi R20/21/22-36/38
	24939-91-8	Isotridecanoethoxylat	1-5 %	Xn R22-41
229-912-9	6834-92-0	Dinatriummetasilikat	1-5 %	C, Xi R34-37
215-181-3	1310-58-3	Kaliumhydroxid (vgl. Ätzkali)	1-3 %	Xn, C R22-35

De volledige tekst van de genoemde R-zinnen vindt u in rubriek 16.

4. Eerstehulpmaatregelen**Inademing**

Indien het slachtoffer bewusteloos is maar ademt: Slachtoffer in rusthouding laten neerliggen, toedekken en warm houden.

Kontakt met de huid

Onmiddellijk langdurig met zeep en veel water wassen.

Kontakt met de ogen

Oog/ogen onmiddellijk met veel water spoelen.

Inname

Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006

LEYCO-RASANT 2

Drukdatum : 31.07.2007

Productcode : 013

Pagina 2 van 5

5. Brandbestrijdingsmaatregelen**Geschikte blusmiddelen**

"gebruik poeder, CO2, verneveld water of ""alcohol"" schuim"

6. Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat**Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien. Verdunnen met water.

Reinigingsmethoden

Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel).

7. Hantering en opslag**Hantering****Advies voor veilig hanteren**

Verwijderd houden van warmte.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

Opslag**Bijkomend advies**

In goed gesloten verpakking bewaren.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**Grenswaarden voor blootstelling****Nationale MAC-Lijst**

CAS-Nr.	Naam van de stof	ml/m ³	mg/m ³	v/cm ³	Kategorie	Oorsprong
111-76-2	2-Butoxyethanol	20	100		TGG 8 uur	W
		50	246		TGG 15 min.	W
1310-58-3	Kaliumhydroxide	-	2		TGG 8 uur	B
		-	-		TGG 15 min.	B

BAT-Controleparameters (TRGS 903)

CAS-Nr.	Naam van de stof	BAT-Wert	Parameter	Unters.- material	Proben.- Zeitpunkt
111-76-2	2-Butoxyethanol	100 mg/l	Butoxyessigsäure	U	c

Maatregelen ter beheersing van blootstelling**Hygiënische maatregelen**

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoer. Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag. Contact met de huid en de ogen vermijden.

Bescherming van de handen

beschermende handschoenen

Bescherming van de ogen

goed gesloten veiligheidsbril

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006

LEYCO-RASANT 2

Drukdatum : 31.07.2007

Productcode : 013

Pagina 3 van 5

9. Fysische en chemische eigenschappen**Algemene informatie**

Fysische toestand : vloeistof
 Kleur : geel groen
 Geur : kenmerkend

Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu

pH (bij 20 °C) :		methode
		13
Toestandsveranderingen		
Smeltpunt :	niet bepaald	
Kookpunt :	100 °C	
Dampspanning :	23 hPa	
(bij 20 °C)		
Dampspanning :	< 110 hPa	
(bij 50 °C)		
Dichtheid (bij 20 °C) :	1,06 g/cm ³	
Wateroplosbaarheid :	mengbaar	
(bij 20 °C)		

Andere gegevens

Ontstekingstemperatuur : 240 °C

10. Stabiliteit en reactiviteit**11. Toxicologische informatie****Bijtende en irriterende effecten**

Het stof veroorzaakt irritatie van de ogen, huid en slijmvliezen.

Bijkomend advies m.b.t. tests

irriterende aandoeningen

12. Ecologische informatie**Andere schadelijke effecten**

waterveroontreinigend Het product mag het grondwater niet verontreinigen. Het product niet in de riolering laten komen.

13. Instructies voor verwijdering**Overwegingen over de afvalverwijdering**

Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien. Restanten en niet-herbruikbare oplossingen aanbieden aan een vergunninghoudende afvalinzamelaar.

Verwijdering van de besmette verpakking

Het vat schoonmaken met water.

14. Informatie met betrekking to het vervoer**Wegvervoer**

UN-Nummer : 1814
 ADR/RID-Klasse : 8
 Waarschuwingstabel
 Gevarencode : 80

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006

LEYCO-RASANT 2

Drukdatum : 31.07.2007

Productcode : 013

Pagina 4 van 5

ADR/RID-Etiketten : 8
 ADR/RID-Verpakkingsgroep : III

Binnenscheepvaart

UN-Nummer : 1814
 ADNR-Klasse : 8

Zeevervoer

UN-Nummer : 1814
 IMDG-Klasse : 8
 IMDG-Verpakkingsgroep : III

Luchtvervoer

ICAO/IATA-Klasse : 8
 Tekens : 8
 ICAO-Verpakkingsgroep : III

15. Wettelijk verplichte informatie**Etikettering**

Gevaarsymbolen : Xi - Irriterend



Xi - Irriterend

R-zinnen

36 Irriterend voor de ogen.
 38 Irriterend voor de huid.

S-zinnen

02 Buiten bereik van kinderen bewaren.
 24 Aanraking met de huid vermijden.
 25 Aanraking met de ogen vermijden.
 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
 37 Draag geschikte handschoenen.
 39 Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.
 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Informatie over nationale maatregelen

Waterverontreinigend-klasse (D) : 2 - watervervuilend

16. Overige informatie**De volledige tekst van de R-zinnen waarnaar onder rubrieken 2 en 3 wordt verwezen**

22 Schadelijk bij opname door de mond.
 34 Veroorzaakt brandwonden.
 35 Veroorzaakt ernstige brandwonden.
 36 Irriterend voor de ogen.
 37 Irriterend voor de ademhalingswegen.
 38 Irriterend voor de huid.
 41 Gevaar voor ernstig oogletsel.
 20/21/22 Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
 36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.

Andere gegevens

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006

LEYCO-RASANT 2

Drukdatum : 31.07.2007

Productcode : 013

Pagina 5 van 5

De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van produkteigenschappen en vormt geen wettig contract. De ontvanger van ons produkt is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de bestaande wetten en voorschriften.

(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)