


# LEYCO<sup>®</sup> -CLEAN 1

**LIMPIADOR MULTIFUNCIONAL  
PARA INDUSTRIA Y COMERCIO**



- 3 pasos rápidos y seguros hacia la limpieza:  
pulverizar - fregar - limpio
- Disuelve eficazmente grasas, aceites y todo tipo de suciedades
- Olor neutral
- Muy rentable, se diluye en 5 - 30 partes de agua
- Uso universal
- Biodegradable - no contiene disolventes orgánicos ni hidrocarburos clorados

LEYCO®-CLEAN 1 es el disolvente de grasas idóneo para la industria y las fábricas alimenticias. LEYCO®-CLEAN 1 elimina rápidamente y en profundidad grafito y otras grasas, aceite, carbón, tinta, cera, residuos industriales, resina de humo, algas, musgo y otras incrustaciones persistentes.

LEYCO®-CLEAN 1 se puede emplear sobre metales, hormigón, cerámica, mármol, plástico y superficies esmaltadas así como sobre tejidos sintéticos.

Gracias a sus múltiples posibilidades de aplicación y a su rendimiento, LEYCO®-CLEAN 1 se puede usar en la construcción, industria hormigonera, imprentas, talleres de coches, industria de alimentación y bebidas, instalaciones de calefacción y de ventilación, limpieza de edificios, fábricas, maquinaria, aparatos, materiales de encofrado, etc.

**¡No dejar secar sobre vidrio!**



**LEYCO®-CLEAN 1** Producto n.º 20.022

## DISOLVENTE DE GRASAS MULTIFUNCIONAL

### DESCRIPCIÓN

LEYCO®-CLEAN 1 es un disolvente concentrado a base de sustancias inorgánicas y silicatos con agentes tensioactivos aniónicos. No contiene disolventes orgánicos ni hidrocarburos clorados.

### VENTAJAS

- no inflamable
- no es nocivo para la salud
- biodegradable
- rentable
- disuelve la suciedad eficazmente
- olor neutral
- verificado por el Instituto de Higiene de Gelsenkirchen (Alemania)

### DATOS TÉCNICOS

Densidad: 1,08 g/cm<sup>3</sup>  
Apariencia: amarillento, claro  
Disolución: 1:5 - 1:30  
Valor pH: 11,3

### APLICACIÓN

LEYCO®-CLEAN 1 se diluye en 30 partes de agua o incluso más, dependiendo del grado de suciedad, y se aplica con un pulverizador, trapo o con un cepillo. Dejar actuar brevemente, luego lavar con agua y secar con un trapo o con una escoba de goma. No es necesario lavar con agua las superficies esmaltadas. LEYCO®-CLEAN 1 se puede usar como aditivo en el agua de los limpiadores por chorro de vapor de agua. La formación de sedimentos de cal se reduce gracias a inhibidores especiales. El éxito más rentable se alcanza pulverizando primero LEYCO®-CLEAN 1 diluido en agua y luego lavar con mucha agua limpia con un limpiador de chorro de vapor de agua.

### ALMACENAMIENTO

En lugar libre de heladas, fresco, protegido del fuego, en contenedores bien cerrados. Se mantiene hasta 30 meses.

### MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Evitar el contacto con los ojos y la piel. Salpicaduras se tienen que lavar inmediatamente con abundante agua limpia. Durante su uso manual, emplear guantes de goma. No fumar ni usar cerca de una llama o cuerpo incandescente.

#### Observaciones:

Con la publicación de la presente edición quedan sin valor todas las anteriores fichas técnicas. Nuestras recomendaciones, que damos con nuestra mejor intención y que se basan en años de experiencia, son sin compromiso y no suponen una obligación jurídica. La forma de uso y las cantidades se tienen que adaptar a las condiciones locales. 15.09.04

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D-50999 Colonia

Tel.: +49 (0)2236 - 9 66 00 0, Fax: +49 (0)2236 - 9 66 00 11

Móvil (ESP): 629 24 61 51

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com