




LEYCO[®] -DICHT 2

MASA DE JUNTAS

MUY ELÁSTICA Y FIBROSA

PARA TODAS LAS ESTACIONES



- Para ranuras y agujeros en la construcción
- Tapa y protege en un sólo paso de la lluvia, heladas, rayos UV
- No se necesita un tratamiento previo de la superficie, es transpirable
- No resbala ni aún aplicándolo de forma muy espesa en superficies verticales
- No contiene betún, alquitrán, ni asbesto
- Elástica, reforzada con fibras acrílicas y sintéticas
- Tapa y protege enseguida en un sólo proceso de trabajo – de la lluvia, heladas, rayos UV
- Fácil de usar
- Se seca al aire

LEYCO®-DICHT 2 pega sobre toda clase de superficies en el campo de la construcción, por ejemplo, cartón alquitranado para tejados, soldaduras, betún, cemento de fibras, aluminio, cinc, plomo, cobre, chapa, tejas de hormigón, tejas, ripias, pizarra, madera, hormigón, vidrios, baldosas, mármol, policarbonato, vidrio acrílico, laminado para estanques o viveros.

LEYCO®-DICHT 2 es ideal para impermeabilizar: techos planos, claraboyas, conexiones de chimeneas, cuerpo de chimeneas, cúpulas transparentes, etc., y para ranuras de unión en el baño, terrazas, etc., para mampostería debajo de las baldosas.

LEYCO®-DICHT 2 sujeta sin problema y de forma duradera ripias que se han soltado, tejas flamencas.

Además de su uso en la construcción en general como material de empastar, LEYCO®-DICHT 2 se puede emplear en el campo de la automoción como protector de los apoyapies y del spoiler, como masa anti-sonora y protector de suelos. También se puede emplear para tapar juntas o ranuras en el maletero.



LEYCO®-DICHT 2

Producto n°. 07.014

MASA DE JUNTAS MUY ELÁSTICA Y FIBROSA PARA TODAS LAS ESTACIONES

VENTAJAS

- elástica, pasta para tapar reforzada con fibras acrílicas y sintéticas de uso general
- para ranuras y agujeros en la construcción
- fácil de usar, no es necesaria una capa de fondo, transpirable
- no se despega ni de superficies húmedas
- tapa y protege en un sólo proceso de trabajo de la lluvia, heladas, rayos UV
- no contiene ni betún, ni alquitrán, ni asbesto
- es muy elástico, gracias a esto se pueden igualar asentamientos en la obra de hasta 5 mm sin roturas del material
- las ranuras y los agujeros de hasta 5 mm se pueden tapar de forma duradera con una simple aplicación de LEYCO®-DICHT 2
- gracias a un sistema especial tixotrópico, LEYCO®-DICHT 2 no resbala ni aún aplicándolo de forma muy espesa o en superficies verticales

DATOS TÉCNICOS

Base química:	resina acrílica modificada
Aditivos:	fibras sintéticas
Color:	gris
Temperatura de inflamación:	superior a +240°C
Consistencia:	pastosa
Densidad:	aprox. 0,94 - 1,00 a +20°C
Secado:	1-2 mm por día
Temperatura de trabajo:	-5°C hasta +35°C
Secado:	al aire
Almacenaje:	en contenedores cerrados se mantiene como min. 2 años, almacenar en lugar fresco y seco
Pintable:	una vez seco con esmaltes acrílicos
Transporte:	GGVS clase 3, cifra 5c
Resistencia:	una vez endurecido, resiste el agua, heladas, rayos UV, contra casi todos los aceites minerales
Datos ecológicos:	clase de peligrosidad para el agua = 1 (valoración propia)
Protección medioambiental:	vaciar por completo el contenedor para su reciclado, no dejar que penetre en aguas residuales

APLICACIÓN

La superficie debe estar libre de grasas, suciedad, moho y de piezas sueltas. LEYCO-DICHT 2 está listo para ser usado y no se debe diluir. Se aplica con un pincel ancho o con una espátula; en casos extremos se debe aplicar una segunda capa pasados 8 días.

Las herramientas utilizadas se deben limpiar con un diluyente para lacas nitrocelulósicas.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Entra dentro de la categoría de productos peligrosos, según la normativa alemana, VbF/A2 'inflamable'.

Guardar en sus contenedores originales bien cerrados y en lugar fresco. No fumar ni usar cerca de una llama o cuerpo incandescente ni soldar cerca del producto. Los locales deben estar bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños.

Observaciones:

Con la publicación de la presente edición quedan sin valor todas las anteriores fichas técnicas. Nuestras recomendaciones, que damos con nuestra mejor intención y que se basan en años de experiencia, no son vinculantes y no generan ninguna relación contractual. La forma de uso y las cantidades se tienen que adaptar a las condiciones locales.

22.09.04

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Colonia

Tel.: +49 (0)2236 - 9 66 00 0, Fax: +49 (0)2236 - 9 66 00 11

Móvil (ESP): 629 24 61 5

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com