

LEYCO[®] -MC 2001

LIMPIADOR ESPECIAL
PARA EXTERIORES



- No es inflamable
- No daña el material
- Actúa sin ayuda
- Biodegradable
- Olor neutral
- Rentable
- Certificado por el Instituto de Higiene de Gelsenkirchen

LEYCO®-MC 2001 es un producto de limpieza especial, que posee un amplio campo de aplicación.

LEYCO®-MC 2001 se emplea, por ejemplo, en la industria de la construcción, de transporte de hormigón, en imprentas, talleres de coches, en la limpieza de edificios, en la industria alimentaria, en parques de coches, en instalaciones de calefacción y sistemas de aire acondicionado, en aparatos, máquinas, armaduras y revestimientos, etc.



LEYCO®-MC 2001

Producto n°. 20.519

LIMPIADOR ESPECIAL PARA EXTERIORES

DESCRIPCIÓN

LEYCO®-MC 2001 remueve rápidamente y sin dejar restos grafito y otras suciedades como grasa, aceite, carbón, tinta, cera, hollín, polvo industrial, algas, resinas procedentes de humos, musgo, y otras suciedades persistentes sobre metal, hormigón, cerámica, mármol, plástico, superficies barnizados, tejidos de plástico, etc.

VENTAJAS

- No es inflamable
- No daña el material
- Actúa sin ayuda
- Biodegradable
- Olor neutral
- Rentable
- Certificado por el Instituto de Higiene de Gelsenkirchen

DATOS TÉCNICOS

Densidad: 1,08 g/cm³
Apariencia: rojo
Dilución: 1 : 5 - 1 : 30
Como tratamiento previo en la superficie a limpiar:
sin disolver hasta 1 : 3
Valor pH: 13

APLICACIÓN

Dependiendo del grado de suciedad, LEYCO®-MC 2001 se aplica con un dispersor, paño o cepillo, disuelto en 5 o más partes de agua. Después de un tiempo de actuación breve, aclarar con agua y limpiar con cepillo de goma o paño. LEYCO®-MC 2001 también puede usarse como aditivo en aparatos de vapor y a alta presión. Gracias a inhibidores especiales, se reducen los depósitos calcáreos procedentes de la concentración de cal en el agua. El resultado más efectivo se consigue aplicando previamente una disolución de LEYCO®-MC 2001, y un posterior aclarado con abundante agua con ayuda de aparatos de vapor o a alta presión.

ALMACENAMIENTO

Proteger de heladas y del fuego, en frío, en sus recipientes originales bien cerrados. Duración mínima de 12 meses.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Evitar el contacto con los ojos y la piel. Si esto ocurre, enjuagar enseguida con abundante agua limpia. Si se manipula el producto con las manos, utilizar guantes de goma. No fumar ni usar cerca de una llama o cuerpo incandescente, ni dejar en un paso de corriente.

Observaciones:

Con la publicación de la presente edición quedan sin valor todas las anteriores fichas técnicas. Nuestras recomendaciones, que damos con nuestra mejor intención y que se basan en años de experiencia, no son vinculantes y no suponen ninguna obligación contractual. La forma de uso y las cantidades se tienen que adaptar a las condiciones locales.

22.09.04

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Colonia

Tel.: +49 (0)2236 - 9 66 00 0, Fax: +49 (0)2236 - 9 66 00 11

Móvil (ESP): 629 24 61 51

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com