

# LEYCO<sup>®</sup> -PROTECT 3

## CERA PROTECTORA PARA SUPERFICIES LACADAS



- Protección duradera contra corrosión, oxidación y polvo
- Para la conservación de vehículos, maquinaria de construcción, barcos y maquinaria de uso agrícola
- Protege los metales, gomas y superficies lacadas
- Una capa fina es suficiente
- Abrillanta la superficie
- Muy rentable - se diluye hasta en 50 partes de agua

LEYCO®-PROTECT 3 se utiliza para la conservación de turismos, camiones, autobuses, vagones de trenes, camiones hormigoneros y de silo para cemento, caravanas, barcos, etc.

LEYCO®-PROTECT 3 no ataca el metal, la goma ni las superficies lacadas.



**LEYCO®-PROTECT 3**

Producto n°. 20.156

## **CERA PROTECTORA PARA SUPERFICIES LACADAS**

### **DESCRIPCIÓN**

LEYCO®-PROTECT 3 se compone de ceras especiales que resisten soluciones alcalinas, agentes tensioactivos catiónicos, emulgadores, disolventes y otras sustancias que protegen la laca. Los agentes tensioactivos catiónicos consiguen que las ceras especiales se depositen de forma uniforme y fina sobre la superficie lacada y garantizan una capa duradera de protección sobre las superficies ya sean lacadas o no. La capa de cera que queda es resistente y no se puede eliminar con los limpiadores habituales.

### **VENTAJAS**

- de fácil aplicación
- capa de protección duradera
- no se tiene que declarar
- uso manual y por máquinas

### **DATOS TÉCNICOS**

Densidad:       aprox. 0,98 g/cm<sup>3</sup>  
Apariencia       marrón  
Valor pH:        4,4

### **APLICACIÓN**

Antes de aplicar LEYCO®-PROTECT 3, se recomienda limpiar la superficie a tratar con LEYCO®-POON, LEYCO®-SOL 111 o con LEYCO®-ZISCH 2.

LEYCO®-PROTECT 3 se diluye en 50 partes de agua y se aplica sobre la superficie con la ayuda de un pulverizador a alta presión, cepillo o esponja. Aclarar generosamente con agua. Para conseguir más brillo, se puede pulir la superficie.

### **ALMACENAMIENTO**

En lugar libre de heladas, fresco, mantener alejado del fuego. Se mantiene como mínimo durante 30 meses en sus contenedores originales cuidadosamente cerrados.

### **MEDIDAS DE PRECAUCIÓN**

Evitar el contacto con los ojos y la piel, llevar gafas de protección. Salpicaduras se tienen que limpiar enseguida con abundante agua limpia. Durante su uso manual, emplear guantes de goma.

#### Observaciones:

Con la publicación de la presente edición quedan sin valor todas las anteriores fichas técnicas. Nuestras recomendaciones, que damos con nuestra mejor intención y que se basan en años de experiencia, no son vinculantes y no suponen ninguna obligación contractual. La forma de uso y las cantidades se tienen que adaptar a las condiciones locales.

16.09.04

**LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Colonia**

**Tel.: +49 (0)2236 - 9 66 00 0, Fax: +49 (0)2236 - 9 66 00 11**

**Móvil (ESP): 629 24 61 51**

**email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com**