

# LEYCO<sup>®</sup> -RAC MF

LIMPIADOR ESPECIAL  
Y PARA ALUMINIO



- Disuelve capas de óxido descompuestas, suciedad de las carreteras y vapores de diesel
- Limpia y da brillo
- Concentrado, se disuelve en hasta 7 partes de agua
- No es necesaria una limpieza por máquina
- Rentable
- Biodegradable
- UBA-N°.: 0595 - 0015

LEYCO®-RAC MF se utiliza para la limpieza de puertas correderas, camiones de basura, carrocerías, planchas pisaderas, repisas, barandillas, astas de banderas, chapas de aluminio, lavaderos y suelos muy sucios, en la elaboración de aluminio, etc. **No emplear sobre aluminio anodizado.**

Sirve también para la eliminación de sedimentaciones de cal, cubiertas de cemento, rastros de jabón y suciedad grasienta de los grifos, cabezales de duchas, lavaderos, azulejos, lavamanos, etc.

LEYCO®-RAC MF no se debe emplear sobre aluminio anodizado, pulido o de fundición. Sobre el vidrio utilizar de forma diluida y lavar enseguida con agua limpia.

Si se emplea sobre cerámica o azulejos, lavar también enseguida con agua limpia. Si se deja actuar mucho rato pueden quedar diferencias de claridad entre las superficies. Siempre pulverizar de abajo hacia arriba y limpiar de arriba hacia abajo. **No utilizar sobre superficies de vidrio.**

LEYCO®-RAC MF

Producto n°. 20.171

## LIMPIADOR ESPECIAL Y PARA ALUMINIO

### DESCRIPCIÓN

LEYCO®-RAC MF es un limpiador especial muy concentrado que se compone de agentes tensioactivos aniónicos y no iónicos, ácidos minerales y orgánicos, aditivos y aceites aromáticos.

### VENTAJAS

- rentable
- fácil de usar
- mata las bacterias
- elimina olores desagradables

### DATOS TÉCNICOS

Densidad:	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Apariencia:	incolore, claro
Dilución:	1:1 hasta 1:15
Valor pH:	1,2

### APLICACIÓN

Dependiendo del grado de suciedad, LEYCO®-RAC MF se disuelve en 1:1 hasta 1:5 partes de agua, pulverizar o aplicar con un cepillo, dejar actuar unos 2 min. Si la suciedad es muy persistente se recomienda no diluir el producto. Después de cada limpieza, repasar generosamente con agua limpia.

### ALMACENAMIENTO

En lugar libre de heladas, en contenedores cuidadosamente cerrados. Se mantiene durante 30 meses.

### MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Evitar contacto con los ojos y la piel. Salpicaduras se tienen lavar inmediatamente con abundante agua limpia. Durante su uso manual, se tiene que utilizar guantes de goma y gafas de protección. No fumar ni usar cerca de una llama o cuerpo incandescente. Respetar las recomendaciones de la etiqueta y de la hoja de datos de seguridad.

UBA N°. 0595 - 0015

#### Observaciones:

Con la publicación de la presente edición quedan sin valor todas las anteriores fichas técnicas. Nuestras recomendaciones, que damos con nuestra mejor intención y que se basan en años de experiencia, son sin compromiso y no suponen una obligación jurídica. La forma de uso y las cantidades se tienen que adaptar a las condiciones locales.

15.09.04

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Colonia

Tel.: +49 (0)2236 - 9 66 00 0, Fax: +49 (0)2236 - 9 66 00 11

Móvil (ESP): 629 24 61 51

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com