

LEYCO[®] -SOL 111

LIMPIADOR EN FRÍO SIN OLOR



- Limpiador en frío para la limpieza de motores, engranajes así como instalaciones en talleres y gasolineras. Descarga las aguas residuales
- Disuelve sin problemas incluso las más resistentes suciedades por aceites y grasas
- No hace espuma
- Uso universal
- Protege las superficies esmaltadas
- Olor neutral
- Libre de aromas
- Biodegradable

Gracias a su gran capacidad de disolución y de arrastre de aceites, grasas y polvo, LEYCO®-SOL 111 se utiliza principalmente para la limpieza de motores, engranajes, piezas de maquinaria, tornos, motores de barcos y de aviones, tractores, maquinaria de construcción, carretillas elevadoras así como instalaciones en talleres y gasolineras.



LEYCO®-SOL 111

Producto n°. 20.194

LIMPIADOR EN FRÍO SIN OLOR

DESCRIPCIÓN

LEYCO®-SOL 111 es un limpiador en frío de gran poder, biodegradable, y que tiene el deseable efecto de descargar las aguas residuales. LEYCO®-SOL 111 no contiene agentes tensioactivos, detergentes o emulsificantes y por ello no hace emulsión en el agua. LEYCO®-SOL 111 se compone de hidrocarburos desaromatizados, con un gran porcentaje de naftenos; aditivos especiales le dotan de un enorme poder limpiador.

VENTAJAS

- descarga las aguas residuales
- biodegradable
- gran potencia limpiadora
- no hace espuma
- uso universal

DATOS TÉCNICOS

Densidad: 0,75 g/cm³
Apariencia: incoloro, claro
Dilución: ninguna
Punto de inflamación: 65°C
Contenido de aromatos: <0,5%

APLICACIÓN

LEYCO®-SOL 111 se aplica con un pincel, cepillo, trapo, esponja, pulverizador de pistola o de lanza. Dejar actuar un tiempo y aclarar.

ALMACENAMIENTO

En lugar libre de heladas, fresco, protegido del fuego, en sus contenedores originales cuidadosamente cerrados. Se mantiene como mínimo 30 meses.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Evitar el contacto con la piel y los ojos. Salpicaduras deben enjuagarse enseguida con abundante agua limpia. Durante su manipulación, emplear guantes de goma. LEYCO®-SOL ST contiene productos inflamables, por ello no pulverizar directamente en llama. **No fumar ni usar cerca de una llama o cuerpo incandescente.**

LEYCO®-SOL 111 no corroe el aluminio ni el hierro fundido. No ataca las superficies esmaltadas. Consultar las recomendaciones sobre seguridad en nuestra hoja de datos de seguridad DIN.

NOTA

El producto sólo puede ser evacuado por desagües de líquido ligeros (DIN 1999). Debido a que no contiene tensidos, aromatos ni otros emulgadores, el agua de aclarado se separa muy fácilmente de la suciedad y del producto limpiador. Para mantener unas cañerías limpias, debe de tenerse en cuenta que al hacer uso de limpiadores disolventes, no se viertan además aguas con tensidos procedentes de lavaderos u otros limpiadores en frío. **Peligro de formación de emulsiones estables.**

Observaciones:

Con la publicación de la presente edición quedan sin valor todas las anteriores fichas técnicas. Nuestras recomendaciones, que damos con nuestra mejor intención y que se basan en años de experiencia, no son vinculantes y no suponen ninguna obligación contractual. La forma de uso y las cantidades se tienen que adaptar a las condiciones locales.

22.09.04

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Colonia

Tel.: +49 (0)2236 - 9 66 00 0, Fax: +49 (0)2236 - 9 66 00 11

Móvil (ESP): 629 24 61 51

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com