

LEYCO[®] -SOL E

LIMPIADOR NO CONDUCTOR PARA MATERIAL ELÉCTRICO



- Limpia y desengrasa piezas metálicas, metales esmaltados y con revestimientos plásticos
- Idóneo para motores eléctricos, cuadros de mando, pletinas y otras piezas electrónicas
- Se evapora sin dejar rastro
- Casi inoloro
- Protección contra las descargas eléctricas de 25.000 V/cm
- No ataca la goma

LEYCO[®]-SOL E es un limpiador en frío para la limpieza y el desengrasado de piezas metálicas como son el hierro, metales no ferrosos y aluminio. LEYCO[®]-SOL E también se puede utilizar sobre piezas esmaltadas, barnizadas y con revestimientos plásticos. Usándolo sin agua y sin impurezas se garantiza una protección contra descargas eléctricas de hasta 24.000 voltios.

Los consumidores principales de este producto son las industrias, imprentas, empresas de suministro eléctrico, panaderías industriales, industria de la alimentación, industrias eléctricas, administraciones públicas (parquímetros, instalaciones contra incendios, depuradores), boleras, industria de envasado, etc.



LEYCO[®]-SOL E

Producto n°. 20.196

LIMPIADOR NO CONDUCTOR PARA MATERIAL ELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN

LEYCO[®]-SOL E es una mezcla inodora de carburos isoparafinados. LEYCO[®]-SOL E también se puede usar en limpiadores a alta presión.

VENTAJAS

- no se disuelve en agua
- fácilmente separable en segregadores de líquidos no pesados
- no contiene hidrocarburos halogenados
- no es obligatorio su etiquetado como producto peligroso
- no ataca la goma
- se evapora fácilmente y sin dejar rastro

DATOS TÉCNICOS

Densidad:	0,76 g/cm ³
Punto de inflamación:	> 55°C
Contenido en aromas:	< 0,005 %
Valor de evaporización:	aprox. 65
Color:	incolore, claro
Disolución:	ninguna
Protección contra descargas eléctricas:	25.000 voltios

APLICACIÓN

LEYCO[®]-SOL E se utiliza con el método de inmersión, con un trapo o con un pincel. También se puede aplicar con un limpiador a alta presión.

ALMACENAMIENTO

En lugar libre de heladas y fresco, protegido del fuego, en sus contenedores originales cuidadosamente cerrados. Se mantiene como mínimo 30 meses.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Evitar el contacto con los ojos y la piel. Salpicaduras deberán enjuagarse enseguida con abundante agua limpia. Durante su uso manual, llevar guantes de goma. LEYCO[®]-SOL E contiene productos inflamables, no pulverizar en llama. **No fumar ni usar cerca de una llama o cuerpo incandescente.**

Consulten nuestra hoja de datos de seguridad DIN para recomendaciones sobre la seguridad.

Observaciones:

Con la publicación de la presente edición quedan sin valor todas las anteriores fichas técnicas. Nuestras recomendaciones, que damos con nuestra mejor intención y que se basan en años de experiencia, no son vinculantes y no suponen ninguna obligación contractual. La forma de uso y las cantidades se tienen que adaptar a las condiciones locales.

21.09.04

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Colonia

Tel.: +49 (0)2236 - 9 66 00 0, Fax: +49 (0)2236 - 9 66 00 11

Móvil (ESP): 629 24 61 51

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com