

# LEYCO<sup>®</sup> -STRIP 1

**SOLUCIÓN PASTOSA  
QUITABARNICES EN FRÍO**



- Limpia en profundidad
- También en superficies verticales
- Económico y rápido en su uso
- Aplicar con pincel o espátula
- La pintura disuelta se retira fácilmente con una espátula o con agua a alta presión

Con LEYCO®-STRIP 1 se puede eliminar rápidamente el barniz de las superficies e incluso limpiar graffitis grandes sin ningún esfuerzo.

LEYCO®-STRIP 1 es una pasta quitabarnices muy viscosa que se usa principalmente para piezas que debido a su tamaño no se pueden limpiar por el método de inmersión en quita barnices en frío.

LEYCO®-STRIP 1 se puede emplear incluso en superficies verticales sin llegar a escurrirse gracias a su elevada viscosidad.

LEYCO®-STRIP 1 se puede usar contra toda clase de pinturas, barnices celulósicos o barnices de resinas sintéticas – al horno o secados al aire.



## SOLUCIÓN PASTOSA QUITABARNICES EN FRÍO

### APLICACIÓN

LEYCO®-STRIP 1 se usa principalmente para las piezas que debido a su tamaño no se pueden limpiar por el método de inmersión en quitabarnices en frío. Asimismo se emplea para trabajos de reparación en máquinas o piezas que no se pueden mover.

### DESCRIPCIÓN

LEYCO®-STRIP 1 es una pasta quita barnices muy viscosa que también se puede usar en superficies verticales. Su efecto decapante es eficaz para toda clase de pinturas, barnices celulósicos y barnices de resinas sintéticas - tanto secadas al horno como secadas al aire.

### VENTAJAS

- alta viscosidad
- aplicable en superficies verticales

### DATOS TÉCNICOS

Densidad: 1,15 g/cm<sup>3</sup>  
Apariencia: pastosa, amarillo claro  
Dilución: ninguna  
Punto de inflamación: aprox. 600°C

### APLICACIÓN

LEYCO®-STRIP 1 se aplica con un pincel o incluso mejor con una espátula en la superficie a limpiar - con un espesor de 1-2mm. Enseguida después de su aplicación se forma en la superficie una capa que evita la evaporización. Es recomendable no dañar dicha capa por aplicar más capas, así LEYCO®-STRIP 1 podrá desplegar todo su poder activo sobre la pintura a eliminar. Una vez que se haya soltado la pintura de la superficie base, se podrá proceder a retirar la pintura junto con la capa de producto con la ayuda de una espátula. Si la pintura o el barniz tiene varias capas puede ser necesario tener que aplicar nuevamente LEYCO®-STRIP 1.

### MEDIDAS DE PRECAUCION

LEYCO®-STRIP 1 es nocivo a la hora de inhalarlo, puede provocar causticación. Mantener el envase bien cerrado. Emplear gafas de seguridad / protección para la cara. En caso de contacto con los ojos lavar generosamente con agua y acudir a un médico. No verter en el alcantarillado o red de aguas corrientes.

#### Observaciones:

Con la publicación de la presente edición quedan sin valor todas las anteriores fichas técnicas. Nuestras recomendaciones ,que damos con nuestra mejor intención y que se basan en años de experiencia son sin compromiso y no suponen una obligación jurídica. La forma de uso y las cantidades se tienen que adaptar a las condiciones locales.

15.09.04