

ZETOLAN[®]-T

**DESENCOFRANTE UNIVERSAL
PARA TODOS LOS ENCOFRADOS,
DE MADERA, ACERO,
CONGLOMERADO Y ALUMINIO**



- Listo para usar, no hay que diluir en agua
- No hace posos y no espesa con temperaturas bajas
- La película que forma es resistente a las inclemencias del tiempo y no hay peligro de resbalones
- Respetuoso con el medio ambiente
- Rentable

Un producto nuevo con 4 efectos

1. Un aditivo químico que actúa como separador incrementa el efecto separador. Esto aumenta la acción desencofrante y consigue superficies más lisas.

2. La reticulación mejorada de la superficie es más receptiva a los tratamientos posteriores a que se le sometán, de pintura, pegamento o revoque. Se evitan defectos por una mala adherencia, como los que se han venido provocando por separadores oleosos o a base de ceras.

3. Un aditivo especial evita la oxidación de los encofrados, y de este modo se evitan manchas por óxido en el hormigón.

4. Un aditivo para conservar la madera impermeabiliza los encofrados de madera, con lo que se evita que éstos se pudran o que se deformen.



ZETOLAN®-T

Producto n°: 10.090

DESENCOFRANTE UNIVERSAL PARA TODOS LOS ENCOFRADOS, DE ACERO, MADERA, CONGLOMERADO y ALUMINIO

DATOS TÉCNICOS

Color:	amarillento, claro
Forma:	líquida
Olor:	casi inodoro
Viscosidad 40°C mm ² /s:	7,5
Densidad a 15°C kg/m ³ :	840
Punto de inflamación:	126°C
Valor pH:	neutro

VENTAJAS

- ZETOLAN-T está listo para usar y no es necesario diluirlo en agua. Se aplica con ayuda de un pulverizador, cepillo o trapo en una capa fina pero lo suficientemente cubriente.
- ZETOLAN-T no forma posos y no se espesa a bajas temperaturas. Esto permite que siempre pueda aplicarse en capas finas y uniformes, y en especial al ser rociado cunde hasta 8 veces más que los desencofrantes tradicionales a base de aceites y de ceras.
- Gracias a uniones químicas, ZETOLAN-T se seca con el encofrado y no se disuelve en agua. La película separadora que crea es resistente a las inclemencias del tiempo, y si se pisa sobre ella no hay peligro de resbalones.
- ZETOLAN-T no contiene parafina, lubricante o aceite diesel ni ningún aceite desencofrante tradicional. La cantidad a usar depende del tipo del encofrado y de la manera en que se aplique. Con encofrados de madera que han sido repasados, y aplicándose con un cepillo, el consumo es de aprox. 40g/m². Si se usa un pulverizador en encofrados de hierro o de plástico, el consumo es de aprox. 15g/m².

Observaciones:

Con la publicación de la presente edición quedan sin valor todas las anteriores fichas técnicas. Nuestras recomendaciones, que damos con nuestra mejor intención y que se basan en años de experiencia, no son vinculantes y no generan ninguna relación jurídica contractual. La forma de uso y las cantidades se tienen que adaptar a las condiciones locales. 03.01.2005

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Colonia

Tel: +49 (0)2236 - 9 66 00 0, Fax: +49 (0)2236 - 9 66 00 11

Móvil (ESP): 629 24 61 51

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com