

# LEYCO<sup>®</sup>-CAR 2

## FELGENREINIGER



- löst schnell und schonend selbst hartnäckigste Verschmutzungen von Felgen und Metallteilen
- wirkt auch auf vertikalen Oberflächen
- auch für Leichtmetall- und Alu-Felgen geeignet
- entfernt Bremsbelagabrieb, Graphit, Öl, Fett u.v.m.
- kann auch auf weiteren Aluminiumprodukten wie Türen, Fensterrahmen, Fensterbrettern etc. angewendet werden
- ergibt neuen Glanz

LEYCO®-CAR 2 wird zur schnellen, gründlichen Reinigung von Felgen und Metallteilen eingesetzt. Durch seine spezielle Zusammensetzung ist LEYCO®-CAR 2 auch für Leichtmetall- und Alufelgen geeignet.

LEYCO®-CAR 2 entfernt schnell, gründlich und schonend Bremsbelagabrieb, Graphit, Schmutz, Öl, Fett, etc.

LEYCO-CAR 2 kann auch auf Fensterrahmen, Fensterbrettern, Türen etc. aus Aluminium angewendet werden.

LEYCO-CAR 2 haftet und wirkt auch auf vertikalen Oberflächen.



## LEYCO®-CAR 2

Produkt-Nr. 20.557

### FELGENREINIGER

#### BESCHREIBUNG

LEYCO®-CAR 2 ist ein saurer Sprühreiniger auf Basis organischer Säuren, Tensiden und Korrosionsinhibitoren.

#### VORTEILE

- löst schnell und schonend selbst hartnäckigste Verschmutzungen
- hochglänzende Oberfläche
- ergibt neuen Glanz
- wirtschaftlich, da sparsam im Verbrauch

#### TECHNISCHE DATEN

Dichte (20° C): ca. 1,02 kg/l  
Aussehen: farblos  
Verdünnung: pur  
pH-Wert (unverdünnt): ca. 1,4

#### ANWENDUNG

LEYCO®-CAR 2 wird mit dem Sprayer, Pinsel oder der Bürste gleichmäßig auf die Felgen aufgetragen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 1-10 Minuten mit einer weichen Bürste nacharbeiten und sofort mit dem HD-Gerät oder viel Wasser gründlich nachspülen.

Bei der Anwendung auf anderen Aluminiumprodukten wie Fensterrahmen, Türen etc. läßt man LEYCO-CAR 2 nach dem Aufsprühen ca. 30 Minuten einwirken. Danach mit klarem Wasser abspülen.

LEYCO®-CAR 2 wird unverdünnt eingesetzt.

#### VORSICHTSMAßNAHMEN

Langanhaltenden Hautkontakt vermeiden. Bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe tragen. Bei Spritzern auf die Haut oder in die Augen mit viel klarem Wasser spülen.

Das Sicherheitsdatenblatt können Sie sich aus dem Internet ausdrucken unter [www.leyde.com](http://www.leyde.com)

#### Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen.

14.04.2011

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln

Tel.: 02236 - 9 66 00 0, Fax: 02236 - 9 66 00 10

email: [leycochem@leyde.com](mailto:leycochem@leyde.com), internet: [www.leyde.com](http://www.leyde.com)