

LEYCO[®] -CHÂSSIS

PRODUIT DE NETTOYAGE HAUTEMENT ACTIF POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES



- Résout tous les problèmes dans le domaine du nettoyage extérieur
- Élimine toutes les saletés minérales comme la chaux, les dépôts de sable et de rouille, ainsi que les pollutions huileuses et grasses
- Redonne aux peintures et vernis leurs brillances originelles
- Adapté pour le nettoyage des châssis, des jantes ainsi que pour les échappements

LEYCO[®]-CHÂSSIS est un produit de nettoyage concentré pour les véhicules utilitaires omme pour les véhicules de chantiers et les engins de travaux publics. Ce produit est conçu afin de solutionner et résoudre tous les problèmes de nettoyage extérieur; il s'agit en particulier d'éliminer les sa-lissures d'origines minérales comme la chaux, le calcaire, les dépôts de sable, les dépôts de rouille ainsi qu'autres saletés d'origine huileuse ou graisseuses. LEYCO[®]-CHÂSSIS redonne une nouvelle brillance au vernis.



LEYCO[®]-CHÂSSIS

Produit-N° . 20.502

PRODUIT DE NETTOYAGE HAUTEMENT ACTIF POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES

DESCRIPTION :

LEYCO[®]-CHÂSSIS est adapté pour le nettoyage extérieur intensif des camions, containers, superstructures, véhicules transportant du béton, camions-citernes ou pulvérisateurs, les engins de travaux publics, machines et équipements pour la construction. Également pour le nettoyage des châssis, jantes ou échappement des véhicules utilitaires.

AVANTAGES

- Résout tous les problèmes dans le domaine du nettoyage extérieur
- Élimine toutes les saletés minérales comme la chaux, les dépôts de sable et de rouille, ainsi que les pollutions huileuses et grasses
- Redonne aux peintures et vernis leurs brillances originales
- Adapté pour le nettoyage des châssis, des jantes ainsi que pour les échappements

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (20°C): Environ 1,28 kg/ l
(1 l correspond à 1,28 kg)

Valeur pH: < 1

APPLICATION

Diluer le concentré selon le degré de salissure jusqu'à 1:10 avec de l'eau. Lors de saletés extrêmes, le produit peut être employé pur. Appliquer la solution au moyen d'un pulvérisateur résistant à l'acide sur les surfaces à nettoyer, de bas en haut. Laisser agir environ 10 à 30 minutes, puis rincer abondamment à l'eau claire.

MESURES DE PRECAUTION

L'influence du froid n'altère pas la qualité du produit.
Risque de pollution de l'eau classe : 2
N'endommage pas les siphons et canalisations en suivant les préconisations d'usage.

Remarques

La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos recommandations sont basées sur nos connaissances actuelles et sur une longue expérience, elles ne sont en aucun cas contractuelles et n'engagent pas notre responsabilité. L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée. 09.01.2004

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Cologne

Tel.: 0049 2236 - 9 66 00 0, Fax: 0049 2236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com