



LEYCO-CP verdrängt Feuchtigkeit
und bildet einen wasserabweisenden
Schutzfilm

LEYCO-CP wurde in enger Zusammenarbeit
mit unseren erfolgreichen Partnern in der
Industrie entwickelt.

Profitieren Sie von den positiven Erfahrungen
Ihrer Branchenkollegen!



LEYCO[®]-CP

KORROSIONSSCHUTZMITTEL

LEYCO-CP ist ein universell einsetzbares
Korrosionsschutzmittel, das einen transparenten
Schutzfilm für Lagerung und Transport von Eisen-
und Metallwaren, abgestellter Technik und Fahr-
zeugen bildet.

LEYCO-CP verdrängt Feuchtigkeit und bildet einen
wasserabweisenden und transparenten Schutzfilm,
der mit LEYCO Produkten leicht wieder entfernt
werden kann.

Je nach Auftragsverfahren reicht 1 Liter
LEYCO-CP für 20-40m² Oberfläche.

- verdrängt Feuchtigkeit - an der Oberfläche
anhaftende Feuchtigkeit oder Wassertropfen
werden unterwandert
- bildet einen wasserabweisenden
Schutzfilm
- Wirtschaftlich - sparsam im Verbrauch
- universell einsetzbar
- einfach in der Anwendung
und haftintensiv



LEYCO®-CP

- **verdrängt Feuchtigkeit - an der Oberfläche anhaftende Feuchtigkeit oder Wassertropfen werden unterwandert**
- **bildet einen wasserabweisenden Schutzfilm**
- **Wirtschaftlich - sparsam im Verbrauch**
- **universell einsetzbar**
- **Einfach in der Anwendung**
- **Haftintensiv**

LEYCO®-CP

Produkt-Nr. 20.585

KORROSIONSSCHUTZMITTEL

BESCHREIBUNG

LEYCO-CP ist Dank seiner Eigenschaften ein universell einsetzbares Korrosionsschutzmittel für die Lagerung und den Transport (auch Überseeversand).

LEYCO-CP ist einsetzbar für Eisen- und Metallwaren, Kugel- und Rollenlager, Werkzeuge, Matrizen, Messwerkzeuge, abgestellte Maschinen, Aggregate und Ersatzteile.

Die geschützten Teile können sowohl in extremer Kälte als auch in tropischer Hitze gelagert werden.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen: flüssig, klar
Farbe: braungelb
Geruch: mild
Dichte: 0,78 g/cm³

ANWENDUNG

Unverdünnt mit Pinsel, Tuch, im Tauchbad oder gesprüht dünn und gleichmäßig auf die fettfreie Oberfläche auftragen.

Nach dem Aufbringen ca. 30 Minuten trocknen lassen.

LAGERUNG

Nur in Originalgebinden, frostfrei mindestens 12 Monate.

Nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Nicht auf lösemittlempfindlichen Oberflächen anwenden.

Grundsätzlich sollte vor der Anwendung die Empfindlichkeit der zu behandelnden Oberflächen ermittelt werden. Daher sind Vorversuche durchzuführen. Verwendung ausschließlich unter Beachtung unserer Geschäftsbedingungen.

Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen.

30.10.2012

Haben Sie weitere Fragen wählen Sie bitte

Tel.: 02236 - 966 00 34 oder 02236 966 000

Zum Ausdruck der Sicherheitsdatenblätter können Sie sich unter www.leyde.com/home.htm registrieren - oder verlangen Sie die Zusendung.

LeycoChem LEYDE

www.leyde.com