

LEYCO[®]-EF

DÉVERGLAÇANT ÉCOLOGIQUE LIQUIDE



- Dissout et empêche le dépôt de glace sur les installations
- Convient parfaitement à toutes les installations de transports et de chargement du béton, graviers et sable
- Pulvériser un léger film le soir préventivement, vous éviterez ainsi le travail de dégivrage matinal et un retard de démarrage de production
- Il réduit le risque de corrosion et n'attaque pas le caoutchouc, les peintures et les métaux
- Respectueux de l'environnement et de la flore

LEYCO®-EF dissout et empêche le givrage sur les installations d'exploitation et transport du béton, du gravier et du sable. Il est tout particulièrement adapté au dégivrage des systèmes de transport à courroie, des bandes transporteuses, des échelles, des escaliers et passerelles.

Appliquer le soir préventivement, LEYCO®-EF évitera les actions matinales de dégivrage et un retard dans le démarrage de la production.

LEYCO®-EF est exempt de substance nuisible au béton, au mortier et aux eaux souterraines. Il réduit également le risque de corrosion et n'attaque pas le caoutchouc, les peintures et les métaux.



LEYCO®-EF

Produit-N° . 20.041

DÉVERGLAÇANT ÉCOLOGIQUE LIQUIDE

DESCRIPTION

LEYCO®-EF est un mélange de substances de protection contre le gel à base d'eau et d'alcool.

LEYCO®-EF dissout rapidement et facilement les dépôts de gel et empêche leur formation. Son pouvoir est donc curatif et préventif.

AVANTAGES

- Pas de démarrage tardif de la production
- Plus d'arrêt des installations de transport, d'exploitation et de chargement
- Aucun dégivrage coûteux avec des chalumeaux, etc
- Plus de sécurité sur le lieu de travail
- Économique
- Simple d'application
- Rapide

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur:	Bleu
Aspect:	Liquide
Dilution:	Pure à 1:2
Densité:	0,89 g/cm ³
Valeur pH:	7,0

APPLICATION

LEYCO®-EF est à diluer dans de l'eau en général entre pure et 2 volumes.

Pulvériser sur les accumulations de glace avec une lance à pression (lance d'arrosage) ou appliquer par prévention contre le gel sur les endroits menacés.

PURE	- 40°C
1:1	- 15°C
1:2	- 8°C

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

LEYCO®-EF est exempt de substance toxique et n'est pas nuisible pour les eaux souterraines.

Remarques

La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos recommandations sont basées sur nos connaissances actuelles et sur une longue expérience et ne sont en aucun cas contractuelles et n'engagent pas notre responsabilité. L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée. 09.01.04

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Cologne,

Tel.: 0049 2236 - 9 66 00 00, Fax: 0049 2236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com