

LEYCO®-FLOC

FLOCKUNGSHILFSMITTEL



- durchdringt und lockert Ablagerungen von Staubsand, Schlamm, Ton, Gips, Kalk u.v.m
- stellt die volle Kapazität der Rohrleitungen wieder her
- Schlamm wird pumpfähig
- auch bei halb zugesetzten Rohren wirksam
- phosphatfrei
- chemisch neutral = beeinträchtigt nicht die Betonmischungen
- biologisch abbaubar

LEYCO®-FLOC dispergiert schwere, dichte Ablagerungen von feinem Sand, Sinkstoffen und Schmutzpartikeln, Gips und Kalk in ein Gemisch leichter, flockiger Teilchen, die mühelos vom normalen Wasserstrom durch Rohre gespült werden können.

LEYCO®-FLOC ist geeignet für die Anwendung in Kühltürmen, Kläranlagen, Kanalisationsanlagen sowie Sicker- und Senkgruben.



LEYCO®-FLOC FLOCKUNGSHILFSMITTEL

Produkt-Nr. 20.053

BESCHREIBUNG

LEYCO®-FLOC ist ein phosphatfreies, biologisch abbaubares Flockungsmittel mit hervorragender Wirksamkeit.

TECHNISCHE DATEN

Dichte:	1,01 g/cm ³ bei 20°C
Form:	flüssig
Geruch:	nahezu geruchlos
Aussehen:	farblos
Verdünnung:	1:50 bis 1:1000
Flammpunkt:	n.a.
pH-Wert:	9

ANWENDUNG

- a) für Kühltürme, Luftfilter, Filterbecken:
je 1 Liter LEYCO-FLOC auf 4.000 Liter Fassungsvermögen /Tag
- b) Kläranlagen, Kanalisationen, Sicker- und Senkgruben:
3 Liter LEYCO-FLOC auf 1.000 Liter Wasser oder 1 Liter LEYCO-FLOC je 30 m Abwasserleitungslänge (bei 30 cmØ), für größere Rohre muß die Dosierung erhöht werden.

LAGERUNG

Frostfrei, kühl, geschützt vor Feuer in sorgfältig geschlossenen Behältern lagern.
Mindestlagerfähigkeit 30 Monate.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Spritzer sofort mit viel klarem Wasser abspülen. Bei Gebrauch von Hand Gummihandschuhe verwenden. Rauchen und offenes Feuer sind nicht erlaubt. Das Sicherheitsdatenblatt können Sie sich aus dem Internet ausdrucken unter www.leyde.com

Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen.

15.12.2004

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln,

Tel.: 02236 - 9 66 00 0, Fax: 02236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com