

LEYCO[®]-FR 100

**ALKALISCHER
INTENSIVREINIGER FÜR
NUTZFAHRZEUGE,
BAUMASCHINEN ETC.**



- löst und entfernt extrem starke Fett- und Ölverschmutzungen sowie Ruß und Silageablagerungen
- wirkt in Abwasser- und Brauchwassersystemen entemulgierend
- wirtschaftlich, da bis 1:50 mit Wasser verdünnbar
- biologisch abbaubar

LEYCO®-FR 100 ist ein stark alkalisches Reinigerkonzentrat mit besonders intensiver Reinigungswirkung durch sehr hohes Schmutzlösevermögen. Löst und entfernt auch extrem starke Fett- und Ölverschmutzungen sowie Ruß und Silageablagerungen. Die besonders abgestimmte Rezeptur lässt LEYCO®-FR 100 in Abwasser- und den Brauchwassersystemen entemulgierend wirken und ist damit als abscheidefreundlich einzustufen. Die enthaltenen waschaktiven Substanzen sind weit über das gesetzlich geforderte Maß hinaus biologisch abbaubar.



LEYCO®-FR 100

Produkt-Nr.: 20.532

INTENSIVREINIGER FÜR NUTZFAHRZEUGE, BAUMASCHINEN ETC.

BESCHREIBUNG

LEYCO®-FR 100 ist der Problemlöser bei der Außenreinigung von Nutzfahrzeugen aller Art, wie LKW, Baufahrzeuge, Silo- und Tankfahrzeuge. Das Produkt findet ebenso Anwendung zur intensiven Reinigung von Maschinen, Containern sowie im Schiffbau.

VORTEILE

- löst und entfernt extrem starke Fett- und Ölverschmutzungen sowie Ruß und Silageablagerungen
- wirkt in Abwasser- und Brauchwassersystemen entemulgierend
- wirtschaftlich, da bis 1:50 mit Wasser verdünnbar
- biologisch abbaubar

TECHNISCHE DATEN

Dichte (20°C): ca.: 1,08 kg/ l (1 l entspricht 1,08 kg)

pH-Wert: ca. 13

ANWENDUNG

Der ideale Einsatz von LEYCO®-FR 100 erfolgt im Sprühverfahren, d.h. das Produkt wird 1:3 bis 1:20 mit Wasser vorgemischt und auf die zu reinigenden Flächen mittels Sprühgerät aufgetragen. Nach einer Einwirkzeit von einigen Minuten (ca. 3–5 Minuten) wird mit starkem Wasserstrahl oder Hochdruckstrahl die Fläche abgespült.

Bei Anwendung über das Hochdruckgerät wird das Produkt unverdünnt angesaugt oder in den vorhandenen Reinigungsmittel tank gefüllt; die Anwendungsdosierung im Reinigungsstrahl sollte anschließend, je nach Verschmutzungsgrad, 1:50 bis 1:250 (2–0,4%) betragen.

Es ist darauf zu achten, dass das Produkt nicht auf sonnenheißen Flächen angewendet wird und dass zur Vermeidung von Streifenbildung immer von unten nach oben gearbeitet wird. Vorsicht bei Nachlackierungen und älteren roten Lacken (Vorversuch durchführen).

VORSICHTSMAßNAHMEN

Die Produktqualität wird durch Frosteinwirkung nicht beeinträchtigt.

Wassergefährdungsklasse: WGK 2 = wassergefährdend (Selbsteinst.)

Anwendungskonzentration: WGK 1 = schwach wassergefährdend (Selbsteinst.)

Abscheidefreundlich im Abwassersystem in der vorgegebenen Anwendungskonzentration.

Das Sicherheitsdatenblatt können Sie sich aus dem Internet ausdrucken unter www.leyde.com

Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen.

15.12.04

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln

Tel.: 02236 - 9 66 00 0, Fax: 02236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com