

LEYCO[®]-HYDRO

CHEMISCHES LEDER



- reißt den Wasserfilm auf der gereinigten KFZ-Oberfläche großflächig auf, so dass er mittels Gebläse gleichmäßig und vollständig entfernt werden kann
- kann in Waschstraßen direkt über die Anlage zudosiert werden
- geeignet für alle Oberflächen
- wirtschaftlich durch geringen Verbrauch
- biologisch abbaubar

LEYCO®-HYDRO wird als chemisches Leder (KFZ-Hydrophobierungsmittel) in Waschstraßen sowie als Trocknungshilfsmittel bei der Handwäsche eingesetzt.

LEYCO®-HYDRO bewirkt, daß der Wasserfilm auf der gereinigten KFZ-Oberfläche sofort großflächig aufreißt und mittels Gebläse gleichmäßig und praktisch vollständig entfernt werden kann.

LEYCO®-HYDRO

Produkt-Nr. 20.070

CHEMISCHES LEDER

BESCHREIBUNG

LEYCO®-HYDRO ist eine konzentrierte, synergistisch wirksame Kombination verschiedener kationischer Wirkstoffe und Lackpflegemittel.

VORTEILE

- geeignet für alle Oberflächen
- gut biologisch abbaubar
- sehr wirtschaftlich durch geringen Verbrauch

TECHNISCHE DATEN

Farbe: braun
Form: flüssig
Viskosität: niedrig viskos
Dichte: ca. 0,96 g/cm³
pH Konz.: ca. 4,0
Dosierung: 0,1 - 0,2 %

ANWENDUNG

LEYCO®-HYDRO kommt in Konzentrationen von 0,1 - 0,2 % zur Anwendung.

In Waschstraßen kann LEYCO®-HYDRO direkt über die dafür vorgesehene Anlage zudosiert werden. Hierbei machen sich Versuche zur Optimierung der Dosierung schon nach kurzer Zeit bezahlt.

LEYCO®-HYDRO kann auch als Trocknungshilfsmittel nach der Handwäsche mit den handelsüblichen Sprühgeräten versprüht werden, dies erleichtert das manuelle Trocknen erheblich.

LAGERUNG

LEYCO®-HYDRO bedarf keiner besonderen Maßnahmen bei der Lagerung. Bei geschlossenem Behälter ist LEYCO®-HYDRO mindestens 30 Monate lagerfähig.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Beim Umgang mit LEYCO®-HYDRO sind keine besonderen Maßnahmen notwendig. Die allgemeinen Hygienemaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sollten aber eingehalten werden.

Das Sicherheitsdatenblatt können Sie sich aus dem Internet ausdrucken unter www.leyde.com

Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen.

15.12.04



LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln,

Tel.: 02236 - 9 66 00 0, Fax: 02236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com

LeycoChem **LEYDE**