


LEYCO[®]-ICEBLOCKER 2

DÉVERGLAÇANT POUR LES INSTALLATIONS DE TRANSPORT ET D'EXPLOITATION



- Supprime les accumulations de glace existants et empêche une recongelation rapide
- Adapté pour toutes les installations de transport et de manutention, dans les sociétés telles que: de stockage, de chargement de granulats et pulvérulents, de production de béton, dans l'industrie et les usines de préfabrifications
- Pulvériser un léger film le soir par prévention Vous éviterez ainsi le travail de dégrivage matinal et un retard de démarrage de production
- Exempt de substances nuisibles au béton et au mortier
- Il réduit le risque de corrosion et n'attaque pas le caoutchouc, les peintures et les métaux
- Respectueux de l'environnement et de la flore

LEYCO®-ICEBLOCKER 2 dissout et empêche les accumulations de glace sur les installations d'exploitation, de manutention et de transport dans l'industrie, la navigation, le chargement de granulés et de pulvérulents, ainsi que dans la production du béton prêt à l'emploi.

LEYCO®-ICEBLOCKER 2 se prête particulièrement pour dégivrer les bandes transporteuses, des ponts roulants, des échelles, escaliers et passerelles. Appliquer le soir préventivement, LEYCO®-ICEBLOCKER 2 évitera les actions matinales de dégivrage et un retard de production. LEYCO®-ICEBLOCKER 2 est exempt de substance nuisible au béton et au mortier ainsi que pour les eaux souterraines. Il réduit également le risque de corrosion et n'attaque pas le caoutchouc, les peintures et les métaux.



LEYCO®-ICEBLOCKER 2 Produit-N° . 20.080

DÉVERGLAÇANT POUR LES INSTALLATIONS DE TRANSPORT ET D'EXPLOITATION

DESCRIPTION

LEYCO®-ICEBLOCKER 2 est un mélange de substances de protection contre le gel à base d'eau et d'alcool. LEYCO®-ICEBLOCKER 2 dissout rapidement et facilement les dépôts de gel et empêche leur formation. Il a un double effet curatif et préventif.

AVANTAGES

- Pas de retard de la production
- Plus d'arrêt des installations de transport, d'exploitation et de chargement
- Aucun dégivrage coûteux avec des chalumeaux etc...
- Plus de sécurité sur le lieu de travail
- Économique
- Simple d'application
- Rapide
- Efficace jusqu'à -25°C pendant 72 heures

DONNEES TECHNIQUES

Couleur:	Incolore
Aspect:	Liquide visqueux
Dilution:	Appliquer non dilué
Densité:	1,0 grammes/cm ³
Valeur pH:	7,0 - 8,0

APPLICATION

Pulvériser LEYCO®-ICEBLOCKER 2 non dilué sur les surfaces à traiter, pour une application curative ou préventive contre les accumulations de glace.

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

LEYCO®-ICEBLOCKER 2 est exempt de substances toxiques et n'est pas nuisible pour les eaux souterraines.

Remarques

La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos recommandations sont basées sur nos connaissances actuelles et sur une longue expérience et ne sont en aucun cas contractuelles et n'engagent pas notre responsabilité. L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée. 09.01.04

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Cologne,

Tel.: 0049 2236 - 9 66 00 0, Fax: 0049 2236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com