



*LEYCO-LS 3 élimine l'huile,
les graisses, le graphite, le carbone,
l'encre, la cire et autres résidus*

Le LEYCO-LS 3 fut développé en étroite collaboration avec nos partenaires les plus qualifiés de l'industrie de la construction.

Profitez de l'expérience positive des collègues de votre domaine ou de vos concurrents !



LEYCO[®]-LS 3

PRODUIT DE NETTOYAGE DÉGRAISSANT POUR L'INDUSTRIE ET LES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES

LEYCO-LS 3 est le dégraissant idéal pour l'industrie et les entreprises d'agro-alimentaires. LEYCO-LS 3 élimine rapidement et sans laisser de résidus, graphite et autres matières grasses, huile, carbone, encre, suie, saletés industrielles, résidus de combustion, algues, mousse ainsi que toutes les salissures tenaces. LEYCO-LS 3 peut être appliqué sur le métal, le béton, la céramique, le marbre, les matériaux plastiques, les surfaces vernies et les textures synthétiques.

LEYCO-LS 3 peut grâce à ses multiples possibilités et résultats trouver des applications que ce soit dans l'industrie du bâtiment et des travaux publics, industrie du béton, les imprimeries, les ateliers mécaniques, l'industrie alimentaire et production de boisson, installations de chauffage et d'aération, entreprises de nettoyage, entreprises industrielles, ainsi que pour les machines, les outils, le matériel de coffrage etc...

- Élimine l'huile, les graisses, le graphite, le carbone, l'encre, la cire et autres résidus
- Dissout sans effort les saletés
- Peut être appliqué sur le métal, le béton, la céramique, le marbre, le plastique et autres surfaces laquées
- De faible signature odorante
- Extrêmement économique, puisque peut être dilué avec 5 à 30 volumes d'eau
- Grand champ d'application
- Biodégradable – Exempt de solvant organique et d'hydrocarbure chloré
- Certifié par l'institut d'hygiène de Gelsenkirchen





LEYCO®-LS 3

- Élimine l'huile, les graisses, le graphite, le carbone, l'encre, la cire et autres résidus
- Dissout sans effort les saletés
- Peut être appliqué sur le métal, le béton, la céramique, le marbre, le plastique et autres surfaces laquées
- De faible signature odorante
- Extrêmement économique, puisque peut être dilué avec 5 à 30 volumes d'eau
- Grand champ d'application
- Biodégradable – Exempt de solvant organique et d'hydrocarbure chloré
- Certifié par l'institut d'hygiène de Gelsenkirchen

LEYCO®-LS 3

Produit-N° 20.110

PRODUIT DE NETTOYAGE DÉGRAISSANT

CHAMP D'APPLICATION

Les champs d'application de LEYCO®-LS 3 sont multiples, par exemple dans l'industrie du bâtiment et des travaux publics, l'industrie du béton, les imprimeries, les ateliers mécaniques, l'industrie alimentaire et production de boisson, les flottes de voitures, les installations de chauffage et d'aération, les entreprises de nettoyage, entreprises industrielles, les machines et outils, le matériel de coffrage etc...

LEYCO®-LS 3 élimine rapidement et sans laisser de résidus, graphite et autres matières grasses, huile, charbon, encre, suie, saletés industrielles, résine de combustion, algues, mousse ainsi que toutes les salissures tenaces, sur le métal, le béton, la céramique, le marbre, le plastique et les surfaces laquées et autres textures synthétiques, etc...

DESCRIPTION

LEYCO®-LS 3 est un dégraissant concentré certifié, à base de substances de minéraux inorganiques et de silicates avec des tensioactifs anioniques. Il est exempt de dissolvant organique et d'hydrocarbure chloré.

AVANTAGES

- Ininflammable
- Inoffensif pour la santé
- Biodégradable
- Économique
- Dissout sans effort les saletés
- Faible signature odorante
- Certifié par l'institut d'hygiène de Gelsenkirchen

DONNÉES TECHNIQUES

Densité: 1,08 g/cm³
Aspect: Liquide
Couleur: Jaune
Dilution: 1:5 - 1:30
Valeur pH: 13

APPLICATION

Diluer LEYCO®-LS 3 jusqu'à 30 volumes d'eau (varie en fonction du degré de saleté) et appliquer au pulvérisateur, à la serpillière ou au balais-brosse sur les surfaces à nettoyer. Laisser agir puis rincer à l'eau claire. Essuyer avec un chiffon. Sur les surfaces vernies, il n'est pas nécessaire de rincer. LEYCO®-LS 3 s'utilise également comme additif pour tous les appareils de nettoyage à vapeur ou à haute pression. La formation de calcaire est ainsi réduite grâce à des substances inhibitrices. Une rentabilité optimale s'obtient par conséquent en pulvérisant d'abord LEYCO®-LS 3 dilué, puis en rinçant à l'eau claire avec un appareil à haute pression ou à vapeur.

STOCKAGE

Tenir au frais, à l'abri du gel et du feu dans les récipients d'origine bien fermés. Produit gardant ses propriétés initiales au minimum pendant 30 mois.

MESURES DE PRECAUTION

Eviter la projection dans les yeux et sur la peau. En cas de projection, nettoyer immédiatement à l'eau claire. Utiliser des gants de protection en caoutchouc. Ne pas fumer et ne pas utiliser le produit près d'une source de chaleur.

Remarques

La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos recommandations sont basées sur nos connaissances actuelles et sur une longue expérience et ne sont en aucun cas contractuelles et n'engagent pas notre responsabilité. L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée. 30.10.2008

Pour plus d'informations

Tel.: ++49 2236 966 00 50 ou **Portable (France): 06 08 46 69 59**

LeycoChem **LEYDE**

www.leyde.com