



*Mit LEYCO-LS 3 werden  
Reinigungszeiten gravierend  
reduziert*

LEYCO-LS 3 wurde in enger Zusammenarbeit mit unseren erfolgreichen Partnern in der Industrie entwickelt.

Profitieren Sie von den positiven Erfahrungen Ihrer Branchenkollegen!



## LEYCO<sup>®</sup>-LS 3

### SICHERHEITSREINIGER FÜR DIE INDUSTRIE

LEYCO-LS 3 ist der ideale Fettlöser für Industrie und Nahrungsmittelbetriebe. LEYCO-LS 3 entfernt schnell und rückstandslos Graphit und andere Fette, Öl, Kohle, Tinte, Wachs, Industrieschmutz, Algen, Moos, Rauchharz und andere hartnäckige Verschmutzungen.

LEYCO-LS 3 kann auf Metall, Beton, Keramik, Marmor, Kunststoffen und lackierten Flächen sowie Kunststoffsweben angewendet werden.

LEYCO-LS 3 findet aufgrund seiner vielfältigen Reinigungsleistungen Anwendung in der Bau- und Betonindustrie, Druckereien, KFZ-Werkstätten, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, Heiz- und Lüftungsanlagen, Gebäudereinigung, Industriebetrieben, Maschinen, Geräten, Schalungsmaterial u.v.m.

- entfernt Öl, Fett, Graphit, Kohle, Tinte, Wachs und andere Rückstände
- löst Verschmutzungen selbsttätig
- kann auf Metall, Beton, Keramik, Marmor, Kunststoff und anderen lackierten Flächen angewendet werden
- geruchsneutral
- äußerst wirtschaftlich, da mit 5 - 30 Teilen Wasser verdünnbar
- vielfältig einsetzbar
- biologisch abbaubar – frei von organischen Lösemitteln und chlorierten Kohlenwasserstoffen
- vom Hygiene-Institut Gelsenkirchen geprüft

# LEYCO®-LS 3

- entfernt Öl, Fett, Graphit, Kohle, Tinte, Wachs und andere Rückstände
- löst Verschmutzungen selbsttätig
- kann auf Metall, Beton, Keramik, Marmor, Kunststoff und anderen lackierten Flächen angewendet werden
- geruchsneutral
- äußerst wirtschaftlich, da mit 5 - 30 Teilen Wasser verdünnbar
- vielfältig einsetzbar
- biologisch abbaubar – frei von organischen Lösemitteln und chlorierten Kohlenwasserstoffen
- geprüft durch das Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, Gelsenkirchen

# LEYCO®-LS 3

Produkt-Nr. 20.110

## SICHERHEITSREINIGER FÜR DIE INDUSTRIE

### ANWENDUNGSGEBIETE

Die Anwendungsgebiete von LEYCO-LS 3 sind vielfältig, z.B. Bau- und Transportbetonindustrie, Druckereien, KFZ-Werkstätten, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, Fuhrparks, Heiz- und Lüftungsanlagen, Gebäudereinigung, Industriebetriebe, Maschinen, Schalungsmaterial etc.

LEYCO-LS 3 entfernt schnell und rückstandslos Graphit und andere Fette, Öl, Kohle, Tinte, Wachs, Industrieschmutz, Ruß, Schweiß, Rauchharz, Algen, Moos und andere hartnäckige Verschmutzungen auf Metall, Beton, Keramik, Marmor, Kunststoffen und lackierten Flächen, Kunststoffgeweben etc.

### BESCHREIBUNG

LEYCO-LS 3 ist ein Sicherheitslösemittel auf Basis anorganischer Substanzen und Silikate mit anionischen Tensiden. Es ist frei von organischen Lösemitteln und enthält keine chlorierten Kohlenwasserstoffe.

### VORTEILE

- nicht entflammbar
- nicht gesundheitsschädlich
- biologisch abbaubar
- wirtschaftlich
- löst Verschmutzungen selbsttätig
- geruchsneutral
- geprüft vom Hygiene Institut Gelsenkirchen

### TECHNISCHE DATEN

Dichte: 1,08 g/cm<sup>3</sup>  
Aussehen: gelblich, klar  
Verdünnung: 1:5 - 1:30  
pH-Wert: 13

### ANWENDUNG

Je nach Verschmutzung wird LEYCO-LS 3 mit bis zu 30 Teilen oder mehr Wasser verdünnt mit dem Sprühgerät, Lappen oder Schrubber aufgetragen. Nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser nachspülen und mit Gummischieber oder Lappen abwischen. Ein Nachspülen auf lackierten Flächen ist nicht notwendig. LEYCO-LS 3 eignet sich ebenfalls als Zusatzmittel für alle handelsüblichen HD- und Dampfstrahlgeräte. Den ökonomischsten Erfolg erzielt man jedoch mittels Vorsprühen mit verdünntem LEYCO-LS 3 und einer nachfolgenden Reinigung mittels reichlich klarem Wasser mit Dampf- oder HD-Gerät.

**NICHT AUF GLASFLÄCHEN EINTROCKNEN LASSEN!**

### LAGERUNG

Frostfrei, kühl, geschützt vor Feuer in sorgfältig geschlossenen Behältern lagern. Mindestlagerfähigkeit 30 Monate.

### VORSICHTSMABNAHMEN

Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Spritzer sofort mit viel klarem Wasser abspülen. Bei Gebrauch von Hand Gummihandschuhe verwenden.

### Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen. 30.10.2008

**Haben Sie weitere Fragen wählen Sie bitte**

**Tel.: 02236 - 966 00 34 oder 02236 966 000**

Zum Ausdruck der Sicherheitsdatenblätter können Sie sich unter [www.leyde.com/home.htm](http://www.leyde.com/home.htm) registrieren - oder verlangen Sie die Zusendung.

**LeycoChem LEYDE**

[www.leyde.com](http://www.leyde.com)