

LEYCO[®] -NIT 3

ANTI-SCHIMMEL



- **beseitigt zuverlässig Schimmel, Pilze, Bakterien, Algen und Moosbefall sowie unangenehme Gerüche**
- **bleicht Stockflecken und Ränder**
- **einfach in der Anwendung**
- **wirkt auf Fliesenoberflächen, Zement- und Silikonfugen, Putz und vielen anderen Untergründen**
- **wirtschaftlich**

Schimmel muß bekämpft werden, denn er

... gefährdet die Gesundheit

... vermehrt sich rasend schnell

... ist häßlich

... und schädigt die Substanz

LEYCO®-NIT 3 bekämpft wirkungsvoll:

- dunkle Schimmelflecken auf Fugen, Fliesen, Wänden, Putz und Mauerwerk
- Schmutz, Pilze, Bakterien und unangenehme Gerüche aus dem Abfluss
- Algen- und Moosbefall

LEYCO-NIT 3 wirkt auf Fliesenoberflächen, Zement- und Silikonfugen, Putz und vielen anderen in der Praxis vorkommenden Untergründen.

LEYCO-NIT 3 ist jedoch nicht geeignet für Textilien, Aluminium, lackierte Flächen, Holz, Gold, Silber, Messing und Bronze.



LEYCO®-NIT 3

Produkt-Nr. 20.133

ANTI-SCHIMMEL

BESCHREIBUNG

LEYCO-NIT 3 ist ein Schimmelentferner der neuesten Generation, der zuverlässig und wirkungsvoll Schimmel, Pilze, Algen und Moosbefall bekämpft sowie Flecken und Ränder bleicht.

VORTEILE

- bekämpft wirkungsvoll Schimmelflecken, Pilze, Bakterien und unangenehme Gerüche
- bleicht Stockflecken und Ränder
- wirkt auf vielen Untergründen
- wirtschaftlich

TECHNISCHE DATEN

Dichte: 1,18 g/cm³
Aussehen: farblos
Verdünnung: unverdünnt
pH-Wert: < 12

ANWENDUNG

Zur Schimmelentfernung:

LEYCO-NIT 3 aufsprühen und 5 - 10 Minuten einwirken lassen. Danach mit viel klarem Wasser nachspülen. Bei hartnäckigen Flecken den Vorgang wiederholen. Zur Bleichen 20-30 Minuten einwirken lassen.

WICHTIG: Oberflächen nicht durchnässen.

Zur Reinigung:

LEYCO-NIT 3 aufsprühen und mit Schwamm oder Tuch gründlich mit klarem Wasser abspülen oder feucht nachwischen.

Bei empfindlichen Oberflächen wie z. B. Dekorfliesen oder Fliesen mit beschädigter Glasur sofort mit viel Wasser abspülen, da sonst Farbtonveränderungen möglich sind.

LEYCO-NIT 3 nur auf wasserbeständigen Untergründen anwenden. Bei Unklarheit Vorversuche an unauffälliger Stelle durchführen.

Nach der Schimmel-Entfernung empfiehlt sich an Wänden und Decken eine vorbeugende Behandlung mit LEYCO-NIT 1 Schimmel-Blocker.

LAGERUNG

Gut verschlossen trocken und kühl lagern. Behälter nicht dem Sonnenlicht aussetzen.

Nicht in Metallbehältern lagern. Nach dem Anbruch zügig verbrauchen.

VORSICHTSMAßNAHMEN

LEYCO-NIT 3 nicht zusammen mit anderen Säuren und Reinigern anwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden könnten.

Nur in gut belüfteten Räumen anwenden. Spritzer auf die Haut mit viel Wasser abspülen.

Das Sicherheitsdatenblatt können Sie sich aus dem Internet ausdrucken unter www.leyde.com

ENTSORGUNGSHINWEIS

Produktreste als Sondermüll entsorgen (z. B. Kommunale Sammelstelle) Abfallschlüssel 52701

Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen.

01.03.2011

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln,

Tel.: 02236 - 9 66 00 0, Fax: 02236 - 9 66 00 10

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com