

LEYCO[®]-PROTECT 10

PRODUIT DE PROTECTION POLYMÈRE



- Le temps et les coûts de nettoyage sont réduits au minimum
- Amélioration de la sécurité du travail: l'utilité de produits acides pour le nettoyage est moindre
- Respectueux de l'environnement
- Les véhicules brillent à nouveau
- L'apparence de vos véhicules est améliorée
- Les véhicules sont protégés de la rouille
- L'effet de protection est efficace durant 4 semaines

LEYCO®-PROTECT 10 s'applique sur les structures et châssis de véhicules, camions citerne à ciments, camions-toupies, machines de construction, ainsi que sur l'ensemble des appareils et machines utilisés à l'extérieur telles que des bennes, grues, excavatrices etc...

LEYCO®-PROTECT 10 est approprié pour toutes les surfaces en contact permanent avec l'eau.

Les surfaces vernies ternies et rouillées retrouvent leurs éclats d'origine. Les pare-chocs et parties synthétiques retrouvent leurs éclats et couleurs

LEYCO®-PROTECT 10 peut être éliminé avec du LEYCO®-LS 3.



LEYCO-PROTECT 10

Produit-N° . 20.162

PRODUIT DE PROTECTION POLYMÈRE

DESCRIPTION

LEYCO®-PROTECT 10 est un produit de protection polymère à base aqueuse et s'appliquant sur des surfaces métalliques, vernies et synthétiques. Il y a formation d'un film de protection résistant et adhérent, évitant l'apparition de rouille et facilitant le nettoyage. LEYCO®-PROTECT 10 forme un film brillant sans opération de polissage.

AVANTAGES

- Très bonne protection temporaire contre la corrosion
- Redonne brillance et éclat aux surfaces
- Facilite le nettoyage
- Facile d'utilisation

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur: Laiteux / blanc
Aspect: Liquide
Densité: 1,0 g/cm³
Valeur pH: 7,5 - 8,5

APPLICATION

LEYCO®-PROTECT 10 s'utilise pur sur les surfaces nettoyées à traiter.

LEYCO®-PROTECT 10 doit si possible être appliqué en un film fin et régulier. A cette fin, on peut utiliser des pulvérisateurs, des pinceaux, chiffons ou tout autre appareil approprié. Pour des surfaces plus importantes nous recommandons l'utilisation d'un pulvérisateur. Les surfaces réduites étant à traiter avec un pinceau, une éponge ou un chiffon. L'élimination du film protecteur ou le nettoyage des surfaces peut s'effectuer sans problème avec du LEYCO®-SEC, du LEYCO®-LS 3 ou du LEYCO®-RASANT 2.

STOCKAGE

A protéger du gel!

Produit gardant ses propriétés initiales au minimum pendant 30 mois

MESURES DE PRECAUTION

Suite à une ingestion, ne pas faire vomir. Faire appel immédiatement à un médecin et lui présenter l'étiquette ou la fiche technique de sécurité du produit.

Remarques

La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos recommandations sont basées sur nos connaissances actuelles et sur une longue expérience et ne sont en aucun cas contractuelles et n'engagent pas notre responsabilité. L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée. 29.01.2004

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Cologne,

Tel.: 0049 2236 - 9 66 00 0, Fax: 0049 2236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com