

# LEYCO<sup>®</sup>-PROTECT 6

**SELLADO POR  
MICROPOLIMERIZADO PARA  
ESTRUCTURAS Y CHASIS  
DE CAMIONES, CAMIONES  
HORMIGONERA, MÁQUINAS  
DE CONSTRUCCIÓN, ETC.**



- Sella superficies de metal, pintadas y de plástico
- Excelente protección temporal contra la corrosión
- Abrillantador
- Antideslizante
- Facilita la limpieza
- Fácil de usar

LEYCO®-PROTECT 6 se utiliza sobre las estructuras y chasis de camiones, camiones de silos de cemento, mezcladoras de hormigón, maquinaria de construcción, todo tipo de maquinaria y herramientas que se usan al aire libre, contenedores, grúas, excavadoras, etc.

LEYCO®-PROTECT 6 se utiliza también para el sellado trasero de encofrados de metal. El hormigón y otras suciedades que hayan podido quedar adheridas se dejan eliminar fácilmente. A diferencia de otra clase de productos a base de aceites, no hay peligro de resbalones. Pinturas desgastadas y oxidadas vuelven a adquirir brillo.

LEYCO®-PROTECT 6 se puede eliminar totalmente con LEYCO®-BLITZ.



## LEYCO®-PROTECT 6

Producto n°: 20.157

### SELLADO DE CERA MICROPOLIMERIZADO

#### DESCRIPCIÓN

LEYCO®-PROTECT 6 es un microsellado que se compone de polimerizados de ceras y que se utiliza para el sellado de superficies metálicas, barnizados y de materiales plásticos. Crea una capa dura y sobre la que no se resbala, protege de la corrosión y la oxidación y simplifica enormemente la limpieza. Si se quieren conseguir carrocerías y estructuras brillantes, LEYCO®-PROTECT 6 se puede pulir.

#### VENTAJAS

- Protección temporal contra la oxidación y la corrosión
- Deja un gran brillo
- Facilita enormemente la limpieza
- Fácil de aplicar

#### DATOS TECNICOS

Densidad:	aprox. 0,8 g/ml
Apariencia	amarillenta
Punto de inflamación:	33°C
Forma:	líquida

#### APLICACIÓN

Antes de utilizar el producto sobre la pintura de los coches, realizar una prueba en un lugar no visible. LEYCO®-PROTECT 6 se debe aplicar en una capa fina y uniforme, con ayuda de pulverizadores, pinceles, trapos u otros utensilios apropiados.

LEYCO®-PROTECT 6 se aplica en una capa fina y uniforme sobre la superficie ya limpia. Para superficies más grandes se deben emplear pulverizadores. Para superficies más pequeñas se deben usar pinceles, esponjas o trapos. Esta capa protectora se puede eliminar fácilmente usando LEYCO®-BLITZ. Productos de limpieza habituales, por ej. limpiadores generales, etc., no son apropiados.

#### ALMACENAMIENTO

Proteger de las heladas y del fuego, y guardar en envases cuidadosamente cerrados. Se mantiene como mínimo durante 30 meses.

#### MEDIDAS DE PRECAUCION

Es inflamable, no pulverizar directamente a una llama. Nocivo para la salud, en caso de ingestión accidental puede provocar daños en los pulmones. No aspirar los vapores. En caso de ingestión accidental no provocar el vómito. Acudir enseguida al médico y mostrar el embalaje o el etiquetado.

Hojas de seguridad para personal autorizado a petición disponibles bajo: [www.leyde.com](http://www.leyde.com)

#### Observaciones:

Con la publicación de la presente edición quedan sin valor todas las anteriores fichas técnicas. Nuestras recomendaciones, que damos con nuestra mejor intención y que se basan en años de experiencia, no son vinculantes y no suponen ninguna obligación contractual. La forma de uso y las cantidades se tienen que adaptar a las condiciones locales. 16.09.04

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Colonia,

Tel: +49 (0)2236 - 9 66 00 0, Fax: +49 (0)2236 - 9 66 00 11

Móvil (ESP): 629 24 61 51

email: [leycochem@leyde.com](mailto:leycochem@leyde.com), internet: [www.leyde.com](http://www.leyde.com)